



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di colle- gamenti: 5, Numero di piani: 3, TS 35
N. d'ordine	<u>2894050000</u>
Tipo	W2T 4 FS-FT-PE BK
GTIN (EAN)	4064675885092
CPZ	50 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

#### **Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

#### Dimensioni e pesi

Profondità	99.5 mm	Profondità (pollici)	3.9173 inch
Posizione verticale	106.5 mm	Altezza (pollici)	4.1929 inch
Larghezza	6.1 mm	Larghezza (pollici)	0.2402 inch
Peso netto	32.05 g		

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	N° certificato (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Tensione max. (ATEX)	550 V	Corrente (ATEX)	6.3 A
Sezione cavo max (ATEX)	4 mm <sup>2</sup>	Tensione max. (IECEX)	550 V
Corrente (IECEX)	6.3 A	Sezione cavo max (IECEX)	4 mm²

#### Aaltri dati tecnici

Lati aperti	destra	bloccabile	Sì
Istruzioni di montaggio	TS 35	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	TS 35		

#### Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore	Collegamento a vite	
collegamento	- 3	

#### Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	Sì	Numero di potenziali	3
Numero di piani	3	Numero dei punti di serraggio per pian	o 2
Numero di potenziali per piano	1	Piani ponticellati internamente	No
Guida equipaggiata	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	Sì	Funzione PEN	No

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Dati tecnici		www.weidmueller.com		
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	nero	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		Here	
Dati dimensionamento				
Sezione di dimensionamento	4 mm²	Tensione nominale	500 V	
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	6.3 A	
Corrente con conduttore max.	6.3 A	Norme	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-	
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamen		
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3	
Dati dimensionamento secono	do CSA			
Sezione cavo max (CSA)	12 AWG	Tensione Gr C (CSA)	300 V	
Corrente Gr C (CSA)	10 A	N° certificato (CSA)	227442-80219640	
Tensione Gr B (CSA)	300 V	Corrente Gr B (CSA)	10 A	
Tensione Gr D (CSA)	600 V	Corrente Gr D (CSA)	5 A	
Sezione cavo min (CSA)	24 AWG			
Dati dimensionamento secono	do UL			
Grandezza conduttore Factory wiring	12 AWG	N° certificato (cURus)	E60693	
max (cURus) Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	24 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	24 AWG	
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	12 AWG	min (conus)		
Generale				
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 10	Istruzioni di montaggio	TS 35	
max. Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Norme	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-	
	TS 35			

Calibro a norma 60 947-1	A3	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10
Direzione di collegamento	laterale	Coppia di serraggio, max.	0.8 Nm
Coppia di serraggio, min.	0.5 Nm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Tipo di collegamento 2	Collegamento a vite	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	5	Campo di sezioni, max.	6 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Vite di serraggio	M 3
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.25 mm <sup>2</sup>

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Sezione di collegamento, semirigida,	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, semirigida,	0.25 mm <sup>2</sup>
max.		min.	
Terminali doppi, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Terminali doppi, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo	0.25 mm <sup>2</sup>
rigido, max.		rigido, min.	
Sezione di collegamento, flessibile, min	ı. 0.25 mm²		

## **Nota importante**

Informazioni sul prodotto	La tensione dipende dall'elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
illioittiaziotti sai pioaotto	La terisione diperide dan elemente di rasibile selezionate e dana spia selezionata

#### Classificazioni

ETINA C O	F000000	ETIMA 7.0	F000000
ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Collegamenti trasversali









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 4N/10	Versione
N. d'ordine	<u>1528090000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332896	Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/10 BK	Versione
N. d'ordine	2810830000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283447	poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/10 BL	Versione
N. d'ordine	1528230000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333138	poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/10 RD	Versione
N. d'ordine	2460740000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476163	di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/10 WT	Versione
N. d'ordine	2831790000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417026	di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/2	Versione
N. d'ordine	1527930000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332766	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/2 BK	Versione
N. d'ordine	2810840000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283454	poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/2 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528040000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332773	poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
CPZ		
	60 ST	
Tipo	60 ST ZQV 4N/2 RD	Versione
Tipo N. d'ordine		Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
•	ZQV 4N/2 RD	
N. d'ordine	ZOV 4N/2 RD 2460450000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN)	ZQV 4N/2 RD 2460450000 4050118476149	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	ZQV 4N/2 RD 2460450000 4050118476149 60 ST	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	ZQV 4N/2 RD 2460450000 4050118476149 60 ST ZQV 4N/2 WT	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm  Versione

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo         ZOV 4M/ZO         Versione           N. d'ordine         288380000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4064675848769         Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza:           CPZ         20 ST         27.95 mm           Tipo         ZOV 4M/ZO BK         Versione           N. d'ordine         2810870000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283485         poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         2810850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu. 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, oraso. 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         0 ST         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, pero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)	
August	
CPZ         20 ST         27.95 mm           Tipo         ZQV 4N/20 BK         Versione           N. d'ordine         2810870000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283485         poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         ZOV 4N/20 BL         Versione           N. d'ordine         28 10850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST         Tipo         ZOV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Tipo         ZOV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,         A           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16         CPZ           GO ST         mm         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Nu	
Tipo         ZOV 4N/20 BK         Versione           N. d'ordine         2810870000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283485         poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/20 BL         Versione           N. d'ordine         2810850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000	
N. d'ordine         2810870000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283485         poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           Tipo         ZOV 4N/20 BL         Versione           N. d'ordine         2810850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, pero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492 <td></td>	
GTIN (EAN) 4064675283485 poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 20 ST  Tipo ZQV 4N/20 BL Versione N. d'ordine 2810850000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 119.7 mm  CPZ 20 ST  Tipo ZQV 4N/20 RD Versione N. d'ordine 2810860000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 20 ST  Tipo ZQV 4N/3 Versione N. d'ordine 1527940000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332865 Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 16  CPZ 60 ST mm  Tipo ZQV 4N/3 BK Versione N. d'ordine 2810880000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di gTIN (EAN) 4064675283492 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione N. d'ordine 1528080000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di gTIN (EAN) 4064675283492 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione N. d'ordine 1528080000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333008 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 RD  Versione	
CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/20 BL         Versione           N. d'ordine         28 10850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         28 10860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione	
Tipo         ZOV 4N/20 BL         Versione           N. d'ordine         2810850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Tipo         ZOV 4N/3           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         405011	
N. d'ordine         2810850000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di	
GTIN (EAN)         4064675283461         poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 119.7 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Tipo         ZOV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,         GTIN (EAN)         GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm         Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di         GTIN (EAN)           CPZ         60 ST         Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, I	
CPZ         20 ST           Tipo         ZOV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         Poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 RD         Versione	
Tipo         ZQV 4N/20 RD         Versione           N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD	
N. d'ordine         2810860000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero           GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 RD         Versione	
GTIN (EAN)         4064675283478         di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         20 ST         Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: SI, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
CPZ         20 ST           Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 RD         Versione	
Tipo         ZQV 4N/3         Versione           N. d'ordine         1527940000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,           GTIN (EAN)         4050118332865         Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16           CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZQV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 60 ST Tipo ZOV 4N/3 BK Versione GTIN (EAN) 4050118332865 Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZOV 4N/3 BL Versione N. d'ordine 1528080000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZOV 4N/3 RD Versione  Versione  Versione	
GTIN (EAN) 4050118332865 Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 CPZ 60 ST mm  Tipo ZQV 4N/3 BK Versione N. d'ordine 2810880000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione N. d'ordine 1528080000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 RD Versione  Versione  Versione	
CPZ         60 ST         mm           Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 RD         Versione	
Tipo         ZOV 4N/3 BK         Versione           N. d'ordine         2810880000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4064675283492         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 27.95 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
N. d'ordine GTIN (EAN) 4064675283492 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione N. d'ordine GTIN (EAN) 4050118333008 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 RD Versione	
GTIN (EAN) 4064675283492 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 BL Versione  N. d'ordine 1528080000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di  GTIN (EAN) 4050118333008 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZQV 4N/3 RD Versione	
CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZOV 4N/3 RD         Versione	
Tipo         ZQV 4N/3 BL         Versione           N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
N. d'ordine         1528080000         Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di           GTIN (EAN)         4050118333008         poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm           CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
GTIN (EAN) 4050118333008 poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm  CPZ 60 ST  Tipo ZOV 4N/3 RD Versione	
CPZ         60 ST           Tipo         ZQV 4N/3 RD         Versione	
Tipo ZQV 4N/3 RD Versione	
N. d'ordine 2460810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero	
GTIN (EAN) 4050118476231 di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm	
CPZ 60 ST	
Tipo ZOV 4N/3 WT Versione	
N. d'ordine 2831810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero	
GTIN (EAN) 4064675417040 di poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 247.8 mm	
CPZ 60 ST	
Tipo ZOV 4N/30 Versione	
N. d'ordine 2561580000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,	
GTIN (EAN) 4050118570113 Numero di poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza:	
CPZ 5 ST 181.7 mm	
Tipo ZOV 4N/30 BL Versione	
N. d'ordine 2561610000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di	
GTIN (EAN) 4050118569971 poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 181.7 mm	
CPZ 5 ST	
Tipo ZOV 4N/30 RD Versione	
N. d'ordine 2561600000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero	
GTIN (EAN) 4050118569964 di poli: 30, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 181.7 mm	
CPZ 5 ST	
Tipo ZOV 4N/32 Versione	
N. d'ordine 2561670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,	



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

T:	701/411/4	V :
Tipo	ZQV 4N/4	Versione C. III. C.
N. d'ordine	<u>1527970000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332889	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/4 BK	Versione
N. d'ordine	2810890000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283607	poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/4 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528120000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332872	poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/4 RD	Versione
N. d'ordine	2460800000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476224	di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/4 WT	Versione
N. d'ordine	2831820000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417057	di poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 119.7 mm
CPZ	60 ST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tipo	ZQV 4N/41	Versione
N. d'ordine	2883810000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4064675848844	Numero di poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza:
CPZ	10 ST	253.9 mm
Tipo	ZQV 4N/41 BK	Versione COAAAN COAAAAN COAAAAAAA COAAAAAAA COAAAAAAN COAAAAAA COAAAAAAAAAA
N. d'ordine	2831890000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675417125	poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 253.9 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	ZQV 4N/41 BL	Versione
N. d'ordine	2883820000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675848851	poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 253.9 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	ZQV 4N/41 RD	Versione
N. d'ordine	2883840000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675848868	di poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 253.9 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	ZQV 4N/5	Versione
N. d'ordine	<u>1527980000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332759	Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/5 BK	Versione
N. d'ordine	<u>2810900000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283614	poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/5 BL	Versione
N. d'ordine	1528140000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333015	poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm
CPZ	60 ST	ροπ. ο, ι ασσο πι ππιτ (ι ). ο. το, ισοιατο. οι, Laryπσεεα. 20.2 mm
		Variana
Tipo	ZQV 4N/5 RD	Versione Co. A. N. Co. A.
N. d'ordine	<u>2460790000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476217	di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm
CPZ	60 ST	



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	70V 4N /5 W/T	Varciona
Tipo N. d'ordine	ZQV 4N/5 WT 2831830000	Versione  Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
		di poli: 41, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 247.8 mm
GTIN (EAN) CPZ	4064675417064 60 ST	di poil. 41, Passo in min (P). 6.10, isolato. Si, Largnezza. 247.8 min
		V
Tipo	ZQV 4N/50	Versione
N. d'ordine	<u>1528130000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN) CPZ	4050118332902 5 ST	Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm
Tipo	ZQV 4N/50 BL	Versione C. III. C. C. A. N. C.
N. d'ordine	<u>1528240000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333121	poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm
CPZ	5 ST	w .
Tipo	ZQV 4N/50 RD	Versione COAAA
N. d'ordine	2460730000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476156	di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 4N/6	Versione Co. II.
N. d'ordine	<u>1527990000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332919	Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/6 BK	Versione
N. d'ordine	<u>2810910000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283621	poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/6 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528170000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332926	poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/6 RD	Versione
N. d'ordine	2460780000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476200	di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/6 WT	Versione
N. d'ordine	2831840000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417071	di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/7	Versione
N. d'ordine	<u>1528020000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332780	Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/7 BK	Versione
N. d'ordine	2810920000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283638	poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/7 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528180000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333114	poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/7 RD	Versione
N. d'ordine	2460770000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476194	di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4 mm
CPZ	20 ST	
	-	



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	ZQV 4N/7 WT	Versione
N. d'ordine	2831850000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417088	di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/8	Versione
N. d'ordine	<u>1528030000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332841	Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/8 BK	Versione
N. d'ordine	<u>2810930000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675283645	poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 27.95 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/8 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528190000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332858	poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/8 RD	Versione
N. d'ordine	2460760000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476187	di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/8 WT	Versione
N. d'ordine	<u>2831860000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417095	di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/9	Versione
N. d'ordine	<u>1528070000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332797	Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/9 BK	Versione
N. d'ordine	2831780000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, nero, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675417019	poli: 20, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 119.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/9 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528220000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333107	poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/9 RD	Versione
N. d'ordine	2460750000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476170	di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/9 WT	Versione
N. d'ordine	2831870000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4064675417101	di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm
CPZ	20 ST	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	2460750000 4050118476170 20 ST ZOV 4N/9 WT 2831870000 4064675417101	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm  Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, bianco, 32 A, Numero



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

#### Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	<u>1061200000</u>	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 GR	Versione
N. d'ordine	<u>1859200000</u>	Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248411658	100 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 SW	Versione
N. d'ordine	<u>1061210000</u>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248136278	100 °C
CPZ	50 ST	

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	2749340000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama:
GTIN (EAN)	4050118895568	100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
CPZ	1 ST	

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### WS 8/6



#### WS/DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

- l vantaggi di MultiMark
- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 WS 8/6 MM WS
 Versione

 N. d'ordine
 2007160000
 WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, bianco

 GTIN (EAN)
 4050118391879

 CPZ
 600 ST

#### **DEK 5/6**



#### WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/6 MM WS	Versione
N. d'ordine	2007120000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118392104	
CPZ	600 ST	

#### Plus



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1011320000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	

#### neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	

#### **Fusibile**



Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

#### Dati generali per l'ordinazione

5		
Tipo	G 20/0.10A/F	Versione
N. d'ordine	0430300000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/0.20A/F	Versione
N. d'ordine	0430400000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/0.25A/F	Versione
N. d'ordine	0430500000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/0.50A/F	Versione
N. d'ordine	0430600000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/0.63A/F	Versione
N. d'ordine	0439000000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/1.00A/F	Versione
N. d'ordine	0430700000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/1.60A/F	Versione
N. d'ordine	0430800000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/2.00A/F	Versione
N. d'ordine	0430900000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	G 20/2.50A/F	Versione
N. d'ordine	0431000000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/3.15A/F	Versione
N. d'ordine	0431100000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/4.00A/F	Versione
N. d'ordine	0431200000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/5.00A/F	Versione
N. d'ordine	0431300000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
CPZ	10 ST	
Tipo	G 20/6.30A/F	Versione
N. d'ordine	0431400000	Fusibile a filo sottile, Rapido, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
CPZ	10 ST	

#### Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEP 2T 4	Versione
N. d'ordine	2894240000	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 95.5
GTIN (EAN)	4064675885221	mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
CPZ	20 ST	
Tipo	WEP 2T 4 BK	Versione
N. d'ordine	2894260000	Piastra terminale per morsetti, nero, Posizione verticale: 95.5 mm,
GTIN (EAN)	4064675885245	Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
CPZ	20 ST	
Tipo	WEP 2T 4 BL	Versione
N. d'ordine	2894250000	Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 95.5 mm,
GTIN (EAN)	4064675885238	Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
CPZ	20 ST	

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

## **Portafusibile**



Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per l'ordinazione			
Tipo	FSPG LED 60-150V BL	Versione	
N. d'ordine	2869770000	Portafusibile per morsetto componibile passante, blu, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623892	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 60-150V BK	Versione	
N. d'ordine	2869720000	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623830	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 30-70V BL	Versione	
N. d'ordine	2869760000	Portafusibile per morsetto componibile passante, blu, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623885	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 30-70V BK	Versione	
N. d'ordine	<u>2869710000</u>	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623823	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 100-250V BL	Versione	
N. d'ordine	2869750000	Portafusibile per morsetto componibile passante, blu, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623878	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 100-250V BK	Versione	
N. d'ordine	2869700000	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623816	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 10-36V BL	Versione	
N. d'ordine	2869740000	Portafusibile per morsetto componibile passante, blu, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623861	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG LED 10-36V BK	Versione	
N. d'ordine	2869690000	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623809	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG BL	Versione	
N. d'ordine	2869730000	Portafusibile per morsetto componibile passante, blu, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623854	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		
Tipo	FSPG BK	Versione	
N. d'ordine	2869680000	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A,	
GTIN (EAN)	4064675623793	orientabile, V-0, Wemid	
CPZ	25 ST		

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 TNHE ZDL2.5 OR VPE 100
 Versione

 N. d'ordine
 2432480000
 Leva sezionatrice (Morsetto)

 GTIN (EAN)
 4050118443318

#### Elementi di codifica

100 ST

CPZ



La tecnica di collegamento a innesto per l'elettronica di potenza è ottimizzata per la moderna tecnica di azionamento, ad esempio avviatori, convertitori di freguenza e serviregolatori.

OMNIMATE Power fissa gli standard grazie all'elevata sicurezza e alle soluzioni innovative, quali copertura schermo innestabile, contatti di segnale integrati o azionamento monocomando.

Le 3 serie di prodotti offrono ulteriori vantaggi:

- $\bullet$  Scalabilità orientata alle soluzioni applicative: dal compatto collegamento 4 mm² a 29 A (IEC) o 20 A (UL) al robusto collegamento 16 mm² a 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Impiego illimitato fino a 1000 V (IEC) o 600 V (UL)
- Svariate possibilità di fissaggio ottimizzate in funzione del tipo di applicazione

I nostri servizi:

Create i vostri connettori personalizzati con la massima semplicità grazie al configuratore di prodotti.

## Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	VDS180 SV7.62	Versione
N. d'ordine	1853940000	Connettore per circuito stampato, Accessori, nero, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4032248389513	
CPZ	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Supporto marcatori




Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805520000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
Tipo N. d'ordine	BZT 1 WS 10/5 1805490000	Versione Accessori, Supporto per siglatura
	, ,	

#### neutra



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.

- Superficie del marcatore reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZS 12/6 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1610020000</u>	ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, bianco
CPZ	400 ST	

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Stampa speciale



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.

- Superficie del marcatore reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZS 12/6 MC SDR	Versione
N. d'ordine	<u>1610030000</u>	ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, su richiesta cliente
CPZ	80 ST	

#### neutra



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.

- Superficie del marcatore reclinabile
- · Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZS 30/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>2681880000</u>	ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
GTIN (EAN)	4050118803068	
CPZ	200 ST	

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Stampa speciale



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.

- Superficie del marcatore reclinabile
- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 ZS 30/5 MC SDR

 N. d'ordine
 2682070000

 GTIN (EAN)
 4050118803075

 CPZ
 40 ST

ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, su

richiesta cliente

#### Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 DTLE 2.5/4
 Versione

 N. d'ordine
 2910530000
 Elemento di bloccaggio (Morsetto), Wemid, rosso

 GTIN (EAN)
 4099986519466

 CPZ
 25 ST

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

#### MultiFit



MultiMark MultiFit

Per i connettori della concorrenza.

La superficie elastica permette una semplice installazione.

Il materiale speciale permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali, specialmente con i morsetti componibili più lunghi.

Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore
- Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 EL KSM 10.6 MM WS 30M
 Versione

 N. d'ordine
 2799270000
 Terminal marker, 10.6 x 5 mm, bianco

 GTIN (EAN)
 4064675261032

 CPZ
 1 ST

Data di creazione 13.11.2025 10:51:30 MEZ