

U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Il sistema incorporato PROCON-WEB Embedded è facile da installare su u-OS attraverso l'app manager.

Per implementare la soluzione ottimale per l'HMI basata sul web, il sistema integrato PROCON-WEB offre le seguenti funzioni:

- Ruoli e diritti basati sulla gestione dell'utente
- Allarme esteso
- controlli predefiniti, quali pulsanti, cursori, campi di testo o aree immagine
- controlli potenti e più complessi, ad esempio iframe, grafici e tavole
- scripting flessibile per la massima flessibilità
- Funzionalità cronologica per il salvataggio e la visualizzazione dei dati cronologici
- connessione al comando tramite driver di comunicazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Software di visualizzazione, Piattaforma per sistema di runtime: u-OS compatible devices, Numero di variabili di processo, max.: 10000, Numero di dispositivi HMI, max: 2
N. d'ordine	2942040000
Tipo	U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2
CPZ	1 Pieza

U-OS-PWEB-ES-RT-10000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Peso netto 0 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni di licenza

Copertura della licenza	Licenza una tantum	Tipo di licenza	Licenza software
Licenza da	ID ticket WIBU	Numero di variabili di processo, max.	10000

Requisiti di sistema

Sistema operativo	u-OS	Spazio minimo su disco necessario	0.1 GB
Memoria minima (RAM) necessaria	0.1 GB		

Caratteristiche del runtime

Numero di dispositivi HMI, max	2	Numero massimo di driver	1
Pianificabile per	PROCON-WEB Designer	Funzioni di Runtime	Controlli semplici e complessi, Allarmi, Storico, Gestione utente, Connessione del processo tramite driver di comunicazione

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		