

IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cavo LMN, RJ12 / RJ12, twisted pair, adatto ad applicazioni di smart metering, non schermato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.35 m, 6 kV
N. d'ordine	<u>2979950000</u>
Tipo	IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834279
CPZ	1 Pieza



IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

maschio, Diritto, Spina

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi Lunghezza Peso netto Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del pro Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	Conforme 0.35 m		
Dimensioni e pesi Lunghezza Peso netto Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del pro Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	0.35 m		
Dimensioni e pesi Lunghezza Peso netto Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del prod Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	0.35 m		
Lunghezza Peso netto Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del prod Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra			
Peso netto Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del prod Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra			
Temperature Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del prod Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	0.00	Lunghezza (pollici)	13.7795 inch
Temperatura di magazzinaggio Conformità ambientale del prod Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	0.63 g		
Conformità ambientale del pro Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra			
Stato conformità RoHS REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra		Temperatura d'esercizio	-20 °C60 °C
REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	dotto		
REACH SVHC Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra			
Standard generali Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	Conforme		
Connettori a norma Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Connettore maschio dx Spina di collegamento a destra			
Spina di collegamento a destra	TIA-1096-A	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	VDE-AR-N 4100:2019-04
			,
	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Connettore maschio sx			
	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Proprietà elettriche cavo			
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 1//	Tensione d'esercizio	50 V
	<u>6 kV</u> ≥ 100 MΩ	Categoria	Cat.3
	500 V	<u>Galagoria</u>	Odi.O
Proprietà meccaniche e del ma			
Resistenza alla fiamma	rosso in accordance with IEC 60332-1	Alogeni	No
Spina di collegamento			
Spina di collegamento a destra	RJ12, IP20, Contatto	Spina di collegamento a sinistra	RJ12, IP20, Contatto

Data di creazione 04.11.2025 01:55:09 MEZ

Versione catalogo / Disegni

maschio, Diritto, Spina







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	di collegamento, non schermate		di collegamento, non schermate
Struttura del cavo			
Diametro guaina	4.8 mm	Colore della quaina	rosso
Sezione	3x2xAWG 24/7	Schermatura	U/UTP
quantità di fili	6	Diametro guaina, max.	4.95 mm
Diametro guaina, min.	4.65 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Classificazioni ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
202 100 1 1.0			
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

Versione catalogo / Disegni



IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico Disegno



