

**HDC 06B TSLU 1M20G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'opzione di cavi di disconnessione nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Le custodie Rockstar® EXI qui mostrate sono identificate per l'uso con la loro designazione articolo.

Pertanto, non è richiesto un colore blu. Per completare la custodia è richiesto un passacavi EXI blu.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
N. d'ordine	<a href="#">3001350000</a>
Tipo	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
CPZ	1 Pieza

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	74.8 mm	Profondità (pollici)	2.9449 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	43 mm	Larghezza (pollici)	1.6929 inch
Peso netto	124 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato  
 Protezione d'accensione II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## Dimensioni

Entrata cavo con filettatura Larghezza custodia C 43 mm  
 Lunghezza, custodie 60 mm Altezza Custodia B 52 mm

## Esecuzione

Pressacavi, numero 0 Dimensione entrate cavi M 20  
 Parte superiore/Parte inferiore/  
 Coperchio Parte superiore Copertura senza coperchio  
 Coppia di serraggio 1.2 Nm Numero entrate cavo laterali 1  
 Esecuzione custodia Entrata cavo laterale Esecuzione sistema di chiusura Gancio longitudinale in basso  
 Forma Standard Dimensioni di installazione 3  
 Entrata cavo con filettatura Versione con gancio Gancio longitudinale  
 Guarnizione NBR Filettatura (esterna) M 20  
 Filettatura (interna) M 20 Colore (RAL) RAL 7035  
 BG 3 Adatti per ModuPlug® No

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437  
 ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02  
 ECLASS 15.0 27-44-02-02

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C




Pressacavi in poliammide, adatti all'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).

Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722250000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722260000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2722240000</a>	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6

### Dimensioni 3



La possibilità di disconnettere i cavi nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Gli inserti Rockstar® EXI qui mostrati sono dotati di collegamenti PUSH IN e sono quindi molto facili da collegare.

Sono identificati dalla designazione dell'articolo

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 6 FP EXI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3001190000</a>	HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902305	Dimensioni di installazione: 3
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 6 MP EXI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3001200000</a>	HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902312	Dimensioni di installazione: 3
CPZ	1 ST	