

# **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



L'opzione di cavi di disconnessione nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Le custodie Rockstar® EXI qui mostrate sono identificate per l'uso con la loro designazione articolo.

Pertanto, non è richiesto un colore blu. Per completare la custodia è richiesto un passacavi EXI blu.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
N. d'ordine	3001350000
Tipo	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
CPZ	1 Pieza



# **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	43 mm	Larghezza (pollici)	1.6929 inch
Peso netto	124 g	Largriczza (poliici)	1.0323 11011
Temperature	.=.9		<del></del>
	40.00 405.00		
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C		
Conformità ambientale de	el prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzion	e	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 v	vt%	
Dati generali			
Coppia di serraggio	1.2 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65, in stato collegato
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Protezione d'accensione	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		, toolaio, incociaaziic
Dimensioni	,		,
Entrata cavo	con filettatura	Larghezza custodia C	43 mm
Lunghezza, custodie	60 mm	Altezza Custodia B	52 mm
Esecuzione			
Dimensione entrate cavi	M 20	Parte superiore/Parte inferiore/	Parte superiore
Campia di savranzia	1 2 N	Coperchio	1
Coppia di serraggio Esecuzione custodia	1.2 Nm Entrata cavo laterale	Numero entrate cavo laterali Esecuzione sistema di chiusura	1 Gancio longitudinale in
Laceuzione cuatouid	Littiata Cavo laterale	Esecuzione sistema di Uniusuid	basso
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	3
Entrata cavo	con filettatura	Versione con gancio	Gancio longitudinale
-ilettatura (interna)	M 20	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	3	Adatti per ModuPlug®	No
Classificazioni			
	<b>5</b> 000045-		
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-44-02-02

### **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

### Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C



Pressacavi in poliammide, adatti all'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).

Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.

### Dati generali per l'ordinazione

	_	
Tipo	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722250000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821482	10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722260000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821499	10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6
Tipo	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Versione
N. d'ordine	2722240000	VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20,
GTIN (EAN)	4050118821475	10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
CPZ	50 ST	(30 min.), poliammide 6

#### **Dimensioni 3**



La possibilità di disconnettere i cavi nell'area EXI semplifica l'installazione e la manutenzione e consente una migliore preparazione.

Gli inserti Rockstar® EXI qui mostrati sono dotati di collegamenti PUSH IN e sono quindi molto facili da collegare.

Sono identificati dalla designazione dell'articolo

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 6 FP EXI	Versione
N. d'ordine	3001190000	, Femmina, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4099986902305	installazione: 3
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 6 MP EXI	Versione
N. d'ordine	3001200000	, Maschio, 500 V, 5 A, Numero di poli: 6, PUSH IN, Dimensioni di
GTIN (EAN)	4099986902312	installazione: 3
CPZ	1 ST	

Data di creazione 03.11.2025 07:21:22 MEZ

Versione catalogo / Disegni 3