

MPS 7S/04-5/03 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Illustrazione del prodotto

SNAP IN 

OMNIMATE® 4.0 - il prossimo passo evolutivo
OMNIMATE® 4.0 segue la tendenza della One Cable Technology (OCT). Il concetto modulare consente la configurazione rapida di interfacce ibride che trasmettono dati, segnali ed energia in un unico connettore. Di conseguenza, è possibile ridurre lo sforzo di cablaggio in un'ampia varietà di applicazioni, semplificare la manutenzione e accelerare i processi di automazione. L'esclusiva connessione SNAP IN è la spina dorsale e accelera il processo di cablaggio.

Il collegamento più veloce

- Cablaggio rapido, sicuro e senza utensili grazie al collegamento univoco SNAP IN
- Pronto per il robot tramite consegna "wire ready" con punto di serraggio aperto
- Il feedback ottico e acustico indica un cablaggio adeguato Create la vostra configurazione
- Configurazione e ordinazione flessibili tramite il Weidmüller Configurator (WMC)
- Spedizione entro tre giorni – anche per prodotti configurati individualmente
- Preparazione automatica dell'offerta per il prodotto configurato Semplice configurazione di connettori ibridi modulari
- Opzioni di combinazione flessibili per la trasmissione di potenza, segnale e dati
- Tecnologia Single-Pair Ethernet a prova di futuro



Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 7.50 mm, Numero di poli: 7, Box
N. d'ordine	8000078349
Tipo	MPS 7S/04-5/03 S TN B B
GTIN (EAN)	4064675623120
CPZ	36 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 1000 V / 34.6 A / 0.5 - 4 mm ² UL: / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12
Imballaggio	Box

MPS 7S/04-5/03 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	34.95 mm	Profondità (pollici)	1.376 inch
Posizione verticale	15.5 mm	Altezza (pollici)	0.6102 inch
Peso netto	21.36 g		

Temperature

Temperatura ambiente -50 °C...125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE 4.0		
Tipo di collegamento	Collegamento al campo		
Tecnica di collegamento cavi	SNAP IN con leva		
Passo in mm (P)	7.50 mm		
Direzione d'uscita del conduttore	180°		
Numero di poli	7		
L1 in mm	22.50 mm		
L1 in pollici	0.886 "		
L2 in mm	10.00 mm		
L2 in pollici	0.394 "		
quantità di file	1		
Numero di serie di poli	1		
Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²		
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	sicurezza per le dita		
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20		
Lunghezza di spellatura	9 mm		
Tolleranza lunghezza di spellatura	min.	8 mm	
	max.	10 mm	
Cicli di inserimento	≥ 25		
Forza di innesto/polo, max.	9 N		
Forza d'estrazione/polo, max.	8 N		

Dati del materiale

Materiale isolante	PBT GF	Colori	nero
Colore elementi di azionamento	arancione	Tabella dei colori (simile)	RAL 9011
Gruppo materiali isolanti	I	Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 600
Moisture Level (MSL)		Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

MPS 7S/04-5/03 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Materiale dei contatti	Lega in rame	Superficie dei contatti	stagnato
Temperatura di magazzino, min.	-25 °C	Temperatura di magazzino, max.	55 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	125 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.	0.34 mm ²
Campo di sezioni, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
rigido, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
rigido, max. H05(07) V-U	2.5 mm ²
Flessibile, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	4 mm ²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.	0.34 mm ²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.	2.5 mm ²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.	0.34 mm ²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.	2.5 mm ²
Diametro esterno dell'isolamento, max.	4.00 mm

Conduttore innestabile	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	0.34 mm ²
		Lunghezza di spellatura nominale	10 mm
	Terminale consigliato	H0.34/12 TK	
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	0.5 mm ²
		Lunghezza di spellatura nominale	12 mm
		Terminale consigliato	H0.5/16 OR
		Lunghezza di spellatura nominale	10 mm
	Terminale consigliato	H0.5/10	
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	0.75 mm ²
		Lunghezza di spellatura nominale	12 mm
		Terminale consigliato	H0.75/16 W
		Lunghezza di spellatura nominale	10 mm
	Terminale consigliato	H0.75/10	
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	1 mm ²
		Lunghezza di spellatura nominale	12 mm
		Terminale consigliato	H1.0/16 GE
		Lunghezza di spellatura nominale	10 mm
	Terminale consigliato	H1.0/10	
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	1.5 mm ²
		Lunghezza di spellatura nominale	12 mm
		Terminale consigliato	H1.5/16 R
		Lunghezza di spellatura nominale	10 mm
	Terminale consigliato	H1.5/10	
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore terminale	nominale	2.5 mm ²
Lunghezza di spellatura nominale		10 mm	
Terminale consigliato		H2.5/15D BL	
Lunghezza di spellatura nominale		10 mm	
Terminale consigliato	H2.5/10		

Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

MPS 7S/04-5/03 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	34.6 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	29.1 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	30.7 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	25.9 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	1000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	1000 V	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	8 kV		

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)	CURUS	N° certificato (cURus)	E60693
Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059)	1000 V	Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	18.5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)	18.5 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	10 A
Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059)	18.5 A	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Technical data - hybrid (power)

Numero di poli (energia)	4	quantità di file (energia)	1
Passo in mm (energia)	7.5 mm	Passo in pollici (energia)	0.295 "
Materiale contatto (energia)	CuSn	Superficie di contatto (energia)	stagnato
Campo di serraggio, min. (energia)	0.5 mm ²	Campo di serraggio, max. (energia)	4 mm ²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. (energia)	0.5 mm ²	con terminale a norma DIN 46 228/1, max. (energia)	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. (energia)	AWG 20	Sezione di collegamento cavo AWG, max. (energia)	AWG 12
terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.(energia)	2.5 mm ²	terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. (energia)	0.5 mm ²
Flessibile, min. H05(07) V-K (energia)	0.5 mm ²	Flessibile, max. H05(07) V-K (energia)	4 mm ²
Fisso, min. H05(07) V-U (energia)	0.5 mm ²	rigido, max. H05(07) V-U (energia)	2.5 mm ²
Diametro esterno dell'isolamento, massimo (energia)	4 mm	Lunghezza di spellatura (energia)	9 mm
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (energia)	18.5 A	Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (energia)	18.5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (energia)	10 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20°C) (energia)	34.6 A
Corrente nominale, numero massimo di poli (Tu=20°C) (energia)	29.1 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40°C) (energia)	30.7 A
Corrente nominale, numero massimo di poli (Tu=40°C) (energia)	25.9 A	Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (energia)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (energia)	4 kV	Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (energia)	600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (energia)	600 V	Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (energia)	600 V

MPS 7S/04-5/03 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tensione di dimensionamento per classe 1000 V di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (energia)

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (energia) 630 V

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (energia) 1000 V

Distanza in aria, min. (energia) 9.96 mm

Technical data - hybrid (signal)

Numero di poli (segnale)	3
Pitch in inches (Signal)	0.197 "
Superficie dei contatti (segnale)	stagnato
Campo di serraggio, max.(segnale)	4 mm ²

Sezione di collegamento cavo AWG, max.(segnale)	AWG 12
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. (segnale)	2.5 mm ²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. (segnale)	2.5 mm ²

Flessibile, max. H05(07) V-K (segnale)	4 mm ²
rigido, max. H05(07) V-U (segnale)	2.5 mm ²

Stripping length (Signal) 9 mm

Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (segnale) 18.5 A

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20°C) (segnale) 26.8 A

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40°C) (segnale) 23.1 A

Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (segnale)

Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (segnale)

Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (segnale) 150 V

Tensione di dimensionamento per classe 400 V di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (segnale)

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (segnale) 250 V

Distanza superficiale, min.(segnale) 7.5 mm

Pitch in mm (Signal) 5 mm

Materiale dei contatti (segnale) CuSn

Campo di serraggio, min. (segnale) 0.5 mm²

Sezione di collegamento cavo AWG, min. (segnale) AWG 20

con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. (segnale) 0.5 mm²con terminale, DIN 46228 pt 1, min. (segnale) 0.5 mm²Flessibile, min. H05(07) V-K (segnale) 0.5 mm²Fisso, min. H05(07) V-U (segnale) 0.5 mm²

Diametro esterno dell'isolamento, massimo (segnale) 4 mm

Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (segnale) 18.5 A

Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (segnale) 10 A

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) (segnale) 19.7 A

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=40 °C) (segnale) 16.9 A

Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (segnale)

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (segnale) 400 V

Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (segnale) 300 V

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (segnale) 320 V

Distanza in aria, min. (segnale) 7.5 mm

Nota importante

Conformità IPC

Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.


Note

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-03-02
ECLASS 15.0	27-46-03-02		

Illustrazione del prodotto



Min. front plate cut-out

Vantaggi del prodotto




Fastest connection technology SNAP IN

Vantaggi del prodotto




Acoustic and visual feedback



Controprezzi

Collegamento al circuito stampato



OMNIMATE® 4.0 - il prossimo passo evolutivo OMNIMATE® 4.0 segue la tendenza della One Cable Technology (OCT). Il concetto modulare consente la configurazione rapida di interfacce ibride che trasmettono dati, segnali ed energia in un unico connettore. Di conseguenza, è possibile ridurre lo sforzo di cablaggio in un'ampia varietà di applicazioni, semplificare la manutenzione e accelerare i processi di automazione. L'esclusiva connessione SNAP IN è la spina dorsale e accelera il processo di cablaggio.

Il collegamento più veloce

- Cablaggio rapido, sicuro e senza utensili grazie al collegamento univoco SNAP IN
- Pronto per il robot tramite consegna "wire ready" con punto di serraggio aperto
- Il feedback ottico e acustico indica un cablaggio adeguato Create la vostra configurazione
- Configurazione e ordinazione flessibili tramite il Weidmüller Configurator (WMC)
- Spedizione entro tre giorni – anche per prodotti configurati individualmente
- Preparazione automatica dell'offerta per il prodotto configurato Semplice configurazione di connettori ibridi modulari
- Opzioni di combinazione flessibili per la trasmissione di potenza, segnale e dati
- Tecnologia Single-Pair Ethernet a prova di futuro

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MHS 7S/04-5/03 H T3 B T	Versione
N. d'ordine	8000078340	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento
GTIN (EAN)	4064675622024	a saldare THT/THR, Passo in mm (P): 7.50 mm, Numero di poli: 7,
CPZ	11 ST	90°, Tube