

MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



OMNIMATE® 4.0 - il prossimo passo evolutivo OMNIMATE® 4.0 segue la tendenza della One Cable Technology (OCT). Il concetto modulare consente la configurazione rapida di interfacce ibride che trasmettono dati, segnali ed energia in un unico connettore. Di conseguenza, è possibile ridurre lo sforzo di cablaggio in un'ampia varietà di applicazioni, semplificare la manutenzione e accelerare i processi di automazione. L'esclusiva connessione SNAP IN è la spina dorsale e accelera il processo di cablaggio.

Il collegamento più veloce

- Cablaggio rapido, sicuro e senza utensili grazie al collegamento univoco SNAP IN
- Pronto per il robot tramite consegna "wire ready" con punto di serraggio aperto
- Il feedback ottico e acustico indica un cablaggio adeguato Create la vostra configurazione
- Configurazione e ordinazione flessibili tramite il Weidmüller Configurator (WMC)
- Spedizione entro tre giorni – anche per prodotti configurati individualmente
- Preparazione automatica dell'offerta per il prodotto configurato Semplice configurazione di connettori ibridi modulari
- Opzioni di combinazione flessibili per la trasmissione di potenza, segnale e dati
- Tecnologia Single-Pair Ethernet a prova di futuro

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT/THR, Passo in mm (P): 7.50 mm, Numero di poli: 7, 90°, Tube
N. d'ordine	8000085261
Tipo	MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T
GTIN (EAN)	4064675623205
CPZ	10 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 630 V / 30.4 A UL: 300 V / 18.5 A
Imballaggio	Tube

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	14.8 mm	Profondità (pollici)	0.5827 inch
Posizione verticale	15.1 mm	Altezza (pollici)	0.5945 inch
Altezza minima	11.9 mm	Peso netto	14.74 g

Temperature

Temperatura ambiente	-50 °C...125 °C
----------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE 4.0	Tipo di collegamento	Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT/THR	Passo in mm (P)	7.50 mm
Angolo di uscita	90°	Numero di poli	7
Numero di codoli a saldare per polo	1	Lunghezza spina a saldare (l)	3.2 mm
Dimensioni del codolo a saldare	1,0 x 1,0 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	1.4 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)	+ 0,1 mm	Diametro esterno del pad di saldatura	2.3 mm
Diametro del foro della sagoma	2.1 mm	L1 in mm	15.00 mm
L1 in pollici	0.591 "	L2 in mm	15.00 mm
L2 in pollici	0.591 "	quantità di file	1
Numero di serie di poli	1	Cicli di inserimento	≥ 25
Forza di innesto/polo, max.	9 N	Forza d'estrazione/polo, max.	8 N

Dati del materiale

Materiale isolante	PA 9T	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	I
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale base dei contatti	CuMg
Materiale dei contatti	Lega in rame	Superficie dei contatti	stagnato
Tipo di stagnatura	opaco	Temperatura di magazzinaggio, min.	-25 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	55 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	85 °C		

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	30.4 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	26.9 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	27 A

MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 23.9 A

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 500 V

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 4 kV

Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 630 V

Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 400 V

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 6 kV

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V

Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V

Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 18.5 A

Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A

Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V

Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059) 760 V

Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 18.5 A

Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059) 18.5 A

Technical data - hybrid (data)

Number of poles (Data) 2

Contact material (Data) Cu

Rated current (Data) 2 A

Solder pin length (l) (Data) 2.1 mm

Tolleranza della posizione del codolo a saldare (dati) 0.1 mm

Dielectric strength, contact / shield (Data) ≥ 1500 V DC

PoE / PoE+ (Data) PoDL secondo IEEE 802.3bu / cg

Shielding (Data) Sì

Connector Standard (Data) IEC 63171-2

Contact surface (Data) Ni/Au

Tensione nominale (dati) 72 V

Solder pin dimensions (Data) ottagonale

Dielectric strength, contact / contact (Data) ≥ 1000 V DC

Insulation strength (Data) ≥ 500 MΩ

Velocità di trasmissione (dati) 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s

Technical data - hybrid (power)

quantità di file (energia) 1

Materiale contatto (energia) CuMg

Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (energia) 18.5 A

Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (energia) 10 A

Corrente nominale, numero massimo di poli (Tu=20°C) (energia) 26.9 A

Corrente nominale, numero massimo di poli (Tu=40°C) (energia) 23.9 A

Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (energia) 300 V

Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (energia) 1000 V

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (energia) 400 V

Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (energia) 6 kV

Resistenza del volume (energia) ≤5 mΩ

Distanza in aria, min. (energia) 6.50 mm

Numero di file (segnale) 1

Superficie di contatto (energia) stagnato

Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (energia) 18.5 A

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20°C) (energia) 30.4 A

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40°C) (energia) 27 A

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (energia) 300 V

Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (energia) 600 V

Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (energia) 500 V

Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (energia) 4 kV

Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (energia) 4 kV

Distanza superficiale, min. (energia) 7.09 mm

Lunghezza spina a saldare (energia) 3.2 mm

MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni del codolo a saldare (energia)	1,0 x 1,0 mm	Tolleranza diametro foro di equipaggiamento (energia)	+ 0,1 mm
Diametro foro di fissaggio (energia)	1.4 mm	Diametro esterno del pad di saldatura (energia)	2.3 mm
Diametro del foro della sagoma (energia)	2.1 mm		

Technical data - hybrid (signal)

Numero di poli (segnale)	4	Numero di codoli a saldare per polo (segnale)	1
Materiale dei contatti (segnale)	CuMg	Superficie dei contatti (segnale)	stagnato
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (segnale)	14 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (segnale)	10 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20°C) (segnale)	26.8 A	Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) (segnale)	19.7 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40°C) (segnale)	23.1 A	Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=40 °C) (segnale)	16.9 A
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (segnale)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (segnale)	300 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (segnale)	400 V	Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (segnale)	320 V
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (segnale)	250 V	Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (segnale)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (segnale)	4 kV	Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (segnale)	4 kV
Resistenza del volume (segnale)	≤5 mΩ	Distanza superficiale, min.(segnale)	5.4 mm
Distanza in aria, min. (segnale)	4 mm	Lunghezza spina a saldare (segnale)	3.2 mm
Dimensioni del codolo a saldare (segnale)	1,0 x 1,0 mm	Tolleranza diametro foro di equipaggiamento (segnale)	+ 0,1 mm
Diametro foro di fissaggio (segnale)	1.4 mm	Diametro esterno del pad di saldatura (segnale)	2.3 mm
Diametro del foro della sagoma (segnale)	2.1 mm		

Nota importante

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note	- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. - P on drawing = pitch - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. - Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1mm - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0	27-46-03-01		

Disegni

Illustrazione del prodotto

