

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adattatori per la migrazione - Modicon TSX Compact.
Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati
garantiscono una migrazione sicura dalle schede Modicon
TSX Compact ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli
remote di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000152387
Tipo	MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL
GTIN (EAN)	4099987272179
CPZ	ST

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	58.8 mm	Profondità (pollici)	2.315 inch
Posizione verticale	139.7 mm	Altezza (pollici)	5.5 inch
Larghezza	50.8 mm	Larghezza (pollici)	2 inch
Peso netto	100 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20...70 °C	Temperatura d'esercizio	-20...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Dati di dimensionamento UL

Temperatura di magazzinaggio UL, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio UL, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C	Temperatura di magazzinaggio UL, min.	-20 °C
Corrente nominale Imax.	40 A	Tensione nominale UN	250 V

Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	22 poli	Collegamento (lato campo)	Modicon TSX Compact 22 pole connector
-------------------------------	---------	---------------------------	---------------------------------------

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	Modicon TSX Compact 22 pole connector	Collegamento a PLC	Nuova morsettiera PLC o cablata
---------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------------

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V	Corrente max. per canale	7 A
Corrente nominale totale	40 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lontananza	2	Controllo resistenza agli impulsi	2.5 kV
Tensione di prova isolamento AC	1.5 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

