



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
N. d'ordine	<u>8813110000</u>	
Tipo	IE-P63	
GTIN (EAN)	4032248512867	
CPZ	10 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
_				
Peso netto	5.3 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C	
Temperatura di posa				
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
	DIAS		2:	
Collegamento 1 Descrizione articolo	RJ45	Collegamento 2 Diametro isolamento, min.	Crimp 0.85 mm	
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm	Diametro isolamento, min.	0.85 mm	
Diametro isolamento, max.	1.05 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	89 N	
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Protezione antipiegamento	foglio	
Materiale dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	dorata	
Diametro di collegamento, rigido	0.360.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 27AWG 24	
Diametro di collegamento, flessibile	0.460.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 27AWG 24 (AWG)		
Classificazione MICE M	M1	Classificazione MICE I	I1	
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3	
Diametro guaina, min.	5.5 mm	Diametro guaina, max.	6.2 mm	
Materiale del passacavo antipiegamer	nto PVC, UL 94-V0	Materiale della schermatura	0,5 mm ottone, 2 μm nichel	
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP20	
Forza d'inserimento	20 N	Cicli di inserimento	750	
Materiale del corpo isolante	Policarbonato PC, UL 94 V0			
Proprietà elettriche				
Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 ΜΩ	
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af	
Standard generali				
Connettori a norma	IEC 60603-7-51			
Classificazioni	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	

Data di creazione 02.11.2025 01:30:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

IE-P63



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo TT 8 RS MP 8 Versione

N. d'ordine 9202800000 Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti

GTIN (EAN) 4032248512072

Calotte antipolvere

1 ST

CPZ



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-RJ45	Versione
N. d'ordine	<u>2552580000</u>	
GTIN (EAN)	4050118562583	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 02.11.2025 01:30:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni