QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19.7 mm	
注文番号	<u>0216000000</u>	
種別	QL 4 SAKD2.5N	
GTIN (EAN)	4008190118433	
数量	50 items	
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。	
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00	

カタログステータス / 図面 1

QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	1.5 mm	奥行き(インチ)	0.0591 inch	
うさ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch	
国	19.7 mm	幅(インチ)	0.7756 inch	
E味重量 	1.16 g			
温度				
R管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	淮坳 (免除なり)			
	準拠 (免除あり)			
oHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c			
EACH SVHC	Lead 7439-92-1			
CIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24			
システム仕様				
、 「ージョン	短絡接続			
 全般	1			
函数	4	設置アドバイス	直接実装	
寸法				
	5.00 mm			
材料データ				
基本材質	銅・亜鉛	色	グレー	
平価データ	211 2124			
	400.14	八和南次	24.4	
^{E格電圧} 追加の技術データ	400 V	公称電流 	24 A	
国定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
暴発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み	
} 類				
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
CLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
CLASS 15.0	27-25-03-03			

作成日 06.11.2025 11:00:08 MEZ

カタログステータス / 図面 2

データシート

QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別 KISC M2.5X4.5 WTR2.5

注文番号 1062700000

GTIN (EAN) 4008190078454

数量 100 ST

バージョン

取り付けネジ (端子), 2.50 mm, スチール, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm,

高さ: 4.5 mm