QL 2 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 309 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 46.00, 絶縁: いいえ, 幅: 78 mm
注文番号	0247000000
種別	QL 2 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190160210
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

QL 2 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
 寸法と重量				
深さ	6 mm	奥行き(インチ)	0.2362 inch	
高さ	13 mm	高さ(インチ)	0.5118 inch	
區	78 mm	幅(インチ)	3.0709 inch	
E味重量	111.6 g		,	
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
TC44745 011-1	注加 (名 (公 た ん)			
RoHS 対応状況	<u>準拠 (免除あり)</u>			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24			
システム仕様				
バージョン	短絡接続			
 全般	, Ind Jane			
王放				
亟数	2	設置アドバイス	直接実装	
寸法				
ピッチ (mm) (P)	46.00 mm			
材料データ				
基本材質	銅・錫		グレー	
室本的頁 評価データ	씨의 발전 			
п шл — У				
公称電流	309 A			
追加の技術データ				
国定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
最発試験バージョン () () () () () () () () () (いいえ	取り付け方式	ねじ込み	
分類				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
- I IIVI U.U				
TIMOO	EC000489	ETIM 9.0	EC000489 27-14-11-40	
	FC000400		7 /- 1 /- 1 1-/1()	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0		
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40 27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40 27-14-11-40	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	

作成日 07.11.2025 06:02:26 MEZ

カタログステータス / 図面 2