
AP DK4/380 Q



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, ベージュ, 高さ: 51 mm, 幅:
	1.5 mm, V-2, PA 66, 篏合仕様: はい
注文番号	0438560000
種別	AP DK4/380 Q
GTIN (EAN)	4008190133351
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

カタログステータス / 図面 1

AP DK4/380 Q



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

適合			
44	南仁七 (ノンイ)	1 C140 : l	
		1.6142 inch	
		2.0079 inch	
	幅(1 ノナ)	0.0591 inch	
2.8 g			
25 °C 55 °C	国田坦安	-5 °C40 °C	
		-5 C40 C	
-50 C	建統 到 作温及、取入	100 C	
進枷 (免除なし)			
		`^?ea	
ן – נפינגענין – ע נ	0.025 kg (,ozeq.	
エンドプレート			
直接実装			
		'	
	色	ベージュ	
V-2			
	An 555 19 /		
/+ L.\	設吉 アドハイフ	百块字征	
はい	設置アドバイス	直接実装	
はい	設直アトハイス	直接実装	
EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33	
EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
	41 mm 51 mm 1.5 mm 2.8 g -25 °C55 °C -50 °C 準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHC クレードルからゲート エンドプレート 直接実装 PA 66 V-2	### (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません クレードルからゲート 直接実装 PA 66 V-2 ### (インチ) 高さ(インチ) 幅(インチ) 幅(インチ) を (利用温度 連続動作温度、最大 の.025 kg (インチ) を	

カタログステータス / 図面 2