KSWN M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| バージョン | KSWN (平形ガスケット – ナイロン), シーリン グリング, M 20, ナイロン6 |
|------------|--|
| 注文番号 | 0930730002 |
| 種別 | KSWN M20 |
| GTIN (EAN) | 4032248849802 |
| 数量 | 25 items |

カタログステータス / 図面 1

KSWN M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | |
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | | | | |
| - 高さ | 2 mm | 高さ (インチ) | 0.0787 inch | |
| 正味重量 | 0.76 g | | 0.0707 mon | |
| 温度 | | | | |
| 動作温度 | -40 °C135 °C | | | |
| 環境製品コンプライアンス | | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVH | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | |
| 一般的情報 | | | | |
| | | | | |
| シリコーン | いいえ | 配線数 | 1 | |
| 動作温度範囲、最大 | 135 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| スレッドピッチ | 1.5 mm | ケーブルグランド | M 20 | |
| 基本材質 | ナイロン6 | シールリングの直径 | 29.40 mm | |
| 小付スレッド | M 20 | 内付スレッド | M 20 | |
| 八平王 | | | | |
| 分 類 | | | | |
| | E0001191 | ETIM 7.0 | EC001191 | |
| ETIM 6.0 | EC001181 | ETIM 7.0 | EC001181 | |
| ETIM 6.0 ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 | |
| ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 | EC001181 EC001181 | ETIM 9.0 ECLASS 9.0 | EC001181 27-43-03-19 | |
| ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 | EC001181 EC001181 27-14-44-90 | ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | EC001181 27-43-03-19 27-43-03-19 | |
| 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 | EC001181 EC001181 | ETIM 9.0 ECLASS 9.0 | EC001181 27-43-03-19 | |

カタログステータス / 図面 2



KSWN M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



