

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX



Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



2.5 mm<sup>2</sup>、7.62 ピッチのフィールド配線対応のプッシュイン接続技術採用の 180° メス側ヘッダー。

UL1059 600 V クラス C および IEC 61800-5-1 の要件を満たしています。

バリエーション：フランジなし、フランジあり、リリーススラッチ非搭載。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、7.62 mm、極数: 4、180°、アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> 、箱 |
| 注文番号       | <a href="#">1043850000</a>  |
| 種別         | BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX  |
| GTIN (EAN) | 4032248774791   |
| 数量         | 60 items  |
| 製品データ      | IEC: 1000 V / 29 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12        |
| パッケージ      | 箱   |

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ROHS                  | 適合                       |
| UL File Number Search | <a href="#">ULウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693                   |

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 28.1 mm  | 奥行き (インチ) | 1.1063 inch |
| 高さ   | 15.1 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5945 inch |
| 幅    | 29.76 mm | 幅 (インチ)   | 1.1717 inch |
| 正味重量 | 10.57 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0,703 kg CO2 eq. |

## システムパラメータ

|                             |                               |                           |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 製品ファミリー                     | OMNIMATE電源 - シリーズBL/SL 7.62HP | 接続方式                      | フィールド接続             |
| 導体接続方法                      | アクチュエータ付プッシュイン                | ピッチ (mm) (P)              | 7.62 mm             |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.300 "                       | 導体取り出し方向                  | 180°                |
| 極数                          | 4                             | L1 (mm)                   | 22.86 mm            |
| L1 (インチ)                    | 0.900 "                       | 行数                        | 1                   |
| ピンモデルシリーズ数量                 | 1                             | 定格断面                      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ                   | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20               |
| 保護度合い                       | IP20                          | コーディング可能                  | はい                  |
| 被覆剥き長さ                      | 10 mm                         | スクリュードライバー刃               | 0.6 x 3.5           |
| プラグング回数                     | 25                            | 差し込み力/極、最大                | 8.5 N               |
| 引張強度/極、最大                   | 6 N                           |                           |                     |

## 材料データ

|             |         |                      |                            |
|-------------|---------|----------------------|----------------------------|
| 絶縁材         | PBT     | 色                    | 黒色                         |
| 操作要素の色      | 橙色      | カラーチャート (類似)         | RAL 9011                   |
| 絶縁材グループ     | IIIa    | 比較追跡指数 (CTI)         | ≥ 200                      |
| 絶縁抵抗        | ≥ 108 Ω | Moisture Level (MSL) |                            |
| UL 94 可燃性等級 | V-0     | 接点材質                 | 銅合金                        |
| 接触表面        | 錫メッキ    | プラグ接点の層構造            | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| 保管温度、最小     | -40 °C  | 保管温度、最大              | 70 °C                      |
| 動作温度、最小     | -50 °C  | 動作温度、最大              | 100 °C                     |
| 温度範囲、設置、最小  | -25 °C  | 温度範囲、設置、最大           | 100 °C                     |

## 接続に適した導体

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| クランプ範囲、最小     | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20               |

**BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大.                      | AWG 12              |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K               | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小.          | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ          | 2.8 mm x 2.0 mm     |

| クランプ導体 | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|--------|---------|-----------|----------------------------|
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                   |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                   |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/10</a>    |
|        |         | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|        |         | 公称        | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                   |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                   |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/10</a>   |
|        |         | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|        | フェルール端子 | 公称        | 1 mm <sup>2</sup>          |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                   |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/16D R</a> |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                   |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/10</a>    |
|        |         | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|        |         | 公称        | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                   |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/10</a>    |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                   |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/16 R</a>  |
|        |         | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|        | フェルール端子 | 公称        | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                   |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H2.5/10</a>    |
|        |         | 種別        | 配線の細線仕様                    |

参照テキスト プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません、フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |              |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 29 A         |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C)         | 24 A                   | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 23.8 A       |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 23 A                   | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 1000 V       |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 1000 V                 | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3    | 630 V        |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 6 kV                   | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV         |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV                   | 短時間耐電流抵抗                    | 3 x 1sで180 A |
| 沿面距離、最小                     | 11.4 mm                | クリアランス、最小                   | 11.4 mm      |

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## CSAに準拠した公称データ

|                        |                                   |                        |                |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 試験制度 (CSA)             | CSA                               | 証明書番号 (CSA)            | 200039-1121690 |
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用)   | 600 V                             | 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 600 V          |
| 定格電圧 (グループ D/CSA 使用)   | 600 V                             | 定格電流 (グループ B/CSA 使用)   | 20 A           |
| 定格電流 (グループ C / CSA 使用) | 20 A                              | 定格電流 (グループ D/CSA 使用)   | 5 A            |
| 導体断面積、AGW、最小           | AWG 20                            | 導体断面積、AGW、最大           | AWG 12         |
| 認可値の参照                 | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |                        |                |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |                                   |                            |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 設定 (cURus)                 | CURUS                             | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V                             | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)    | 600 V  |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V                             | 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 20 A   |
| 定格電圧 (使用グループ C/UL 1059)    | 20 A                              | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A    |
| 導体断面積、AGW、最小               | AWG 20                            | 導体断面積、AGW、最大               | AWG 12 |
| 承認値への参照                    | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |                            |        |

## 梱包

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱         | VPE 長  | 352.00 mm |
| VPE幅  | 137.00 mm | VPEの高さ | 38.00 mm  |

## テストの種類

|                    |                      |  |
|--------------------|----------------------|--|
| 試験：マーキングの耐久性       | 標準                   | DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得        |
|                    | テスト                  | 原産地表示、種類の識別、ピッチ、材料の種類、日付時計   |
|                    | 評価                   | 使用可能   |
| テスト：連結解除 (互換性なし)   | 標準                   | DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08          |
|                    | テスト                  | コード要素で180°回転   |
|                    | 評価                   | 合格した   |
| テスト：クランプ可能な断面      | 標準                   | DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 04.08 |
|                    | 導体種類                 | 導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm <sup>2</sup>   |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 固定式2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 撚線2.5 mm <sup>2</sup>   |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 AWG 20/1  |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 AWG 20/19   |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1  |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 AWG 12/19   |
|                    | 評価                   | 合格した   |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準                   | DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00   |
|                    | 要件                   | 0.3 kg   |
|                    | 導体種類                 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5   |
|                    |                      | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5   |
|                    | 導体の種類と導体断面 AWG 20/1  |  |
|                    | 導体の種類と導体断面 AWG 20/19 |  |

**BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

|        |      |   |
|--------|------|---|
|        | 評価   | 合格した  |
|        | 要件   | 0.7 kg  |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5<br>導体の種類と導体断面 H07V-K2.5<br>導体の種類と導体断面 AWG 14/1                         |
|        | 評価   | 合格した  |
|        | 要件   | 0.9 kg  |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 12/19  |
| 引き抜き試験 | 評価   | 合格した  |
|        | 標準   | DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00  |
|        | 要件   | ≥20 N   |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5<br>導体の種類と導体断面 H05V-K0.5<br>導体の種類と導体断面 AWG 20/1<br>導体の種類と導体断面 AWG 20/19 |
|        | 評価   | 合格した  |
|        | 要件   | ≥50 N   |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5<br>導体の種類と導体断面 H07V-K2.5<br>導体の種類と導体断面 AWG 14/1                         |
|        | 評価   | 合格した  |
|        | 要件   | ≥60 N   |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 12/19  |
|        | 評価   | 合格した  |

重要なメモ

|       |  |
|-------|--|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。  |
| 注意事項  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面


製品イメージ



寸法図



グラフ



グラフ



製品の利点



振動耐性接続

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | BLZ/SL KO OR BX            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1573010000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | 橙色, 極数: 1                           |
| 数量         | 100 ST                     |                                     |
| 種別         | BLZ/SL KO BK BX            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1545710000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 黒色, 極数: 1                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                     |

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008330000</a> | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008390000</a> | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |

## アクセサリ

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PZ 6/5                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9011460000</a> | プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , ト |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              | ラビーズインデントクリンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 7.62HP/180G



パワーオンボード - 100%の安全性、100%の集約性、100%の費用対効果。  
UL-600V アプリケーションの低出力レンジにおけるコンパクトで効率的なソリューション  
12 kVA までのアプリケーションに対応する高性能オス型ヘッダ：  

- 400 V / 29 A (IEC)
- 600 V / 20 A (UL)
- 単一端子嵌合構造

 デバイスの認定取得を支援：  

- UL 508 / UL840に準拠した600Vの要求を満足します。
- メス型ヘッダBLZ 7.62 HPとの組合せで、IEC68100-5-1のタッチセーフティに関する要求事項に適合しています。

 多段階デバイスシリーズのスリム化提案。デバイスの認定を維持したまま、大容量・低性能領域での小型化・低価格化を実現!  
 オス型ヘッダー、180 取り出し方向、フランジなし

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 7.62HP/04/180G 3.2SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1122580000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                        |
| GTIN (EAN) | 4032248904662              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | SL 7.62HP/04/180G 3.2SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1048890000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                        |
| GTIN (EAN) | 4032248786862              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## SL 7.62HP/270G



オンボード電源 - 100%の安全性、100%の統合、100%の費用対効果：  
12 kVA までの低電流範囲の UL-600V アプリケーション対応の小型で効率的なソリューション  

- 400 V で29 A (IEC)
- 300 V で20 A (UL)
- 1 区域の接合プロファイル
- 接続範囲：0.08 ~ 4mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 12

 装置認可能取得の支援：  

- UL 508 / UL840 準拠で、600 V の要件を満たしています。
- IEC68100-5-1 準拠の、追加進展した接触安全性に関する要求事項に対応

 多段階デバイスシリーズのスリム化により、装置の承認取得を喪失せずに、大容量の低パフォーマンス範囲でサイズを縮小し、コストを削減できます。  
 オス型ヘッダー、取り出し方向 270°

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 7.62HP/04/270G 3.2SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1472260000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                        |
| GTIN (EAN) | 4050118317428              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 7.62HP/04/270G 3.2SN... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1472510000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                       |
| GTIN (EAN) | 4050118317640              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## SL 7.62HP/90G



オンボード電源- 100%の安全性、100%の統合、100%の費用対効果:

12 kVA までの低電流範囲の UL-600V アプリケーション対応の小型で効率的なソリューション

- 400 V で 29 A (IEC)
- 300 V で 20 A (UL)
- 1 区域の接合プロファイル
- 接続範囲: 0.08 ~ 4mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 12

装置認可能取得の支援:

- UL 508 / UL840 準拠で、600 V の要件を満たしています。
- IEC68100-5-1 準拠の、追加進展した接触安全性に関する要求事項に対応

多段階デバイスシリーズのスリム化により、装置の承認取得を喪失せずに、大容量の低パフォーマンス範囲でサイズを縮小し、コストを削減できます。

オス型ヘッダ、出口角度 90°

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 7.62HP/04/90G 3.2SN ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1026780000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                      |
| GTIN (EAN) | 4032248752188              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | SL 7.62HP/04/90G 3.2SN ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1980390000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                      |
| GTIN (EAN) | 4032248675449              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## SL-SMT 7.62HP/180G SN Tape

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 7.62HP/04/180G 2... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3114330000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                         |
| GTIN (EAN) | 4099987204132              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 2.1 mm, 錫メッキ, 黒色, リール |
| 数量         | ST                         |   |

## BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 7.62HP/180G SN Box

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 7.62HP/04/180G 2... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3114280000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                         |
| GTIN (EAN) | 4099987204088              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (I): 2.1 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | ST                         |   |

## SL-SMT 7.62HP/90G Tape

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 7.62HP/04/90G 2.... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3040780000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THR はんだ                        |
| GTIN (EAN) | 4099987011419              | だ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 2.1 mm, 錫メッキ, 黒色, リール |
| 数量         | 350 ST                     |   |

## SL-SMT 7.62HP/90G SN Box

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 7.62HP/04/90G 2.... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">3040770000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ                        |
| GTIN (EAN) | 4099987011402              | 付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 2.1 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |