CB-R 200/7,5 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







図に類似

一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用 可能なケーブルストラップ。

一般注文データ

ケーブルストラップ, 7.5 x 200 mm, ポリアミド 66, 220 N
<u>1059200000</u>
CB-R 200/7,5 NC
4032248806140
100 items

カタログステータス / 図面 1

CB-R 200/7,5 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

747	=22

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	200 mm	 高さ(インチ)	7.874 inch
幅	7.5 mm	 幅(インチ)	0.2953 inch
正味重量	2.17 g		

温度

動作温度範囲 -40...85 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

11117	五朗 <u>价</u>	はい
<u></u>		85 °C
		いいえ
		ポリアミド66
		50 mm
49 lbf		3 mm
	บเบえ V-2 -40 °C 40 mm 220 N 49 lbf	V-2 動作温度範囲、最大 -40 °C ハロゲン 40 mm 基本材質 220 N パンドル直径、最大

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

カタログステータス / 図面 2



CB-R 200/7,5 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



