



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。M16 丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信でき、長年にわたって市場規準を確立してきました。

はんだ接続は、小さな領域で高い接触密度を提供します。この技術により、被覆剥き済導体は接点にはんだ付けされ、良好な電気伝導率を得ます。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M16
注文番号	1117970000
種別	SAIS-M16-4/9
GTIN (EAN)	4032248899012
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

27.94 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

4

接触表面

Ag (銀)

コーディング

なし

接続断面積

0.14...0.75 mm² (2 ~、4 ~、5 ~、6 ~、7および8極) / 0.14...0.25 mm² (12および16極)

接続方式

はんだ接続

絶縁抵抗

108 Ω

ケーブル直径、最小

6 mm

導体断面、最小

0.14 mm²

公称電流

6 A

プラグング回数

≥ 500

定格電流

7 A (2 極) / 6 A (4 極および5 極) / 5 A (6、7、8 極) / 3 A (12および16 極)

ハウジング主要材質

PA

ケーブル直径、最大

8 mm

導体断面、最大

0.75 mm²

公称電圧

250 V

保護度合い

IP40

汚染度

3

接点形状 (オス/メス)

オス型

シールド接続

いいえ

ハウジングの温度範囲

-40 ... +85 °C

接続断面積、最小

0.14 mm²

スレッドリング材質

ダイキャスト亜鉛

接続断面積、最大

0.75 mm²

分類

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16