

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 隔壁ハウジング, エンドロッククラ ンプ、下側, 標準, カバー付き
注文番号	<u>1210100000</u>
	HDC 16B ADLU
GTIN (EAN)	4008190050924
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数 CECSUS (INV)

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

#### 寸法と重量

高さ	47 mm	高さ(インチ)	1.8504 inch
幅	98.5 mm	幅(インチ)	3.8779 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 – 幅	103 mm
正味重量	245 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP		e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f			
耐薬品性	物質	アセトン			
	耐薬品性	条件付き耐性			
	物質	掘削油			
	耐薬品性				
	物質	ディーゼル			
	耐薬品性	耐性			
	物質	エチルアルコール			
	耐薬品性	耐性			
	物質	トランスミッション油			
	耐薬品性	耐性			
	物質	作動油			
	耐薬品性	耐性			
	物質	冷却剤			
	耐薬品性	耐性			
	物質	石油ベンジン			
	耐薬品性	耐性			
	物質	汗			
	耐薬品性	耐性			
	物質	高級ガソリン			
	耐薬品性	条件付き耐性			
	物質	水			
	耐薬品性	耐性			
	物質	紫外線			
	耐薬品性	不安定			
	物質	オゾン			
	耐薬品性				

## バージョン

上部/底部/蓋	下部	カバー	カバー付き
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	隔壁ハウジング

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下 側	設計	標準
設置サイズ	6	種別	バルクヘッド(フィードス ルー)
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	シーリング	NBR
色(RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		,
一般データ			
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	P65, 勘合状態	保護等級注記	保護カバー付きの場合の保護等級:IP 65
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
穴ピッチ長 A2	103 mm	幅ハウジングC	43 mm
<u>バこックはA2</u> 幅の基準C1	47 mm	<u> </u>	93.3 mm
ハウジングBの高さ	30 mm	<u>- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</u>	5 mm
重要なメモ			
製品情報	ハウジングの取り付け時は、	フラットガスケットが正しく取	り付けられていることを確認します。
分類			,
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



