

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Delivery incl. dust caps

FreeCon アクティブ PROFINET リピータ、IEC 61076-3-117 Var. 14 準拠のPushPull プラグインコネク タおよび PROFINET 仕様に準拠した PushPull Power 対応

一般注文データ

バージョン	POF中継器, FreeCon, IP65
注文番号	<u>1253240000</u>
種別	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118045833
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

Weidmüller **₹**

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認	

MAMID承認件数	440
	C C (VL)us
	LISTED

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E141197

寸法と重量

深さ	53 mm	奥行き(インチ)	2.0866 inch
幅	100 mm	幅(インチ)	3.937 inch
長さ	130.4 mm	 長さ(インチ)	5.1338 inch
	725.8 a		

温度

保管温度	動作温度	-20 °C55 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

-般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	ネットワーク標準	IEC 61158, IEC 61784
証明書番号(cULus)	E141197		

電気プロパティ

電圧種別	DC	ボーレート	100 MB
動作電圧	24 V	プロトコル	PROFINET IRT
消費電流	200 mA(標準)	LED インジケータ	FO1:アクティブなポート, FO2:アクティブなポート, SF:一般的なエラー, BF:バスエラー, US1:電 圧1(電子機器), US2: 電圧2
動作電圧範囲	18 ~ 30 V DC		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー
			ル, カバー:ダイカスト亜
			鉛、塗装
取り付け方式	 該当なし	保護度合い	IP65
	≥ 100	配線	PROFINET
電源インタフェース	PROFINET PushPull Power	データインターフェース	PROFINET PushPull SCRJ
电//小 ノ ノ ノ エ	i noi iive i i usiii uii i owei	, , , , , , , , ,	POF (V14)
			101 (14)

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

•	11/
~	ヘボロ
	**

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ETIM 10.0	EC000732	ECLASS 9.0	19-17-02-06
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	19-17-02-06
ECLASS 11.0	19-17-02-06	ECLASS 12.0	19-17-02-06
ECLASS 13.0	19-17-02-06	ECLASS 14.0	19-17-02-06
ECLASS 15.0	19-17-02-06		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



配線図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネ クタ

一般注文データ

種別 IE-PS-VAPM-5P-2.5 注文番号 2465440000

GTIN (EAN) 4050118522136

数量 1 ST

バージョン

電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式

5 カタログステータス / 図面