

## VPU II 2 PV 600V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	サージ電圧アレスタ, 低電圧, テレコムなし, 接点
注文番号	<a href="#">1351340000</a>
種別	VPU II 2 PV 600V DC
GTIN (EAN)	4050118158731
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">VPU PV II 3 600</a>

## VPU II 2 PV 600V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.7008 inch
幅	35.6 mm	幅 (インチ)	1.4016 inch
取付寸法 - 高さ	75 mm	正味重量	290 g

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

## 一般データ

光学機能表示	緑色 = OK、赤色 = アレスタに欠陥あり - 交換	バージョン	テレコムなし、接点
設計	取付けハウジング、2TE、インスタンスIP 20	UL 94 可燃性等級	V-0
色	黒色、橙色	保護度合い	IP20
取り付けレール	TS 35	動作高度	≤ 2000 m

## 公称データ IEC/EN

極数	2	Uでの漏れ電流 <sub>n</sub>	30 μA
シグナリング接点	いいえ	定格電圧 (DC)	600 V
PV 電圧、IEC 60364-7-712 準拠	<600 V	電圧種別	DC
応答時間/フォールバック時間	≤ 25 ns	標準	EN 50539-11
最大連続電圧、U <sub>c</sub> (DC)	600 V	放電電流 I <sub>n</sub> (8/20μs) 導体 - PE	20 kA
SPDの種別	T2	一体型バックアップヒューズ	いいえ

## 太陽光発電技術データ

標準	EN 50539-11	非接地PVシステムでの稼働高さ	≤ 2000 m
短絡電流 I <sub>SCPV</sub>	200 A	総出力電流 I <sub>合計</sub> (8/20μs)	40 kA
放電電流 I <sub>n</sub> (8/20μs)	12.5 kA	要件等級	タイプII
固定PVシステムの動作高さ	≤ 2000 m	保護レベル U <sub>p</sub> (-/PE)	≤ 2.2 kV
保護レベル U <sub>p</sub> (+/-)	≤ 4.4 kV	保護レベル U <sub>p</sub> (+/PE)	≤ 2.2 kV
PVシステム電圧、最大U <sub>cpv</sub>	600 V	最大連続動作電圧 DC UCPV モード +/-、-/PE、+/PE	600 V

## VPU II 2 PV 600V DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般データ

極数	2	保護度合い	IP20
色	黒色, 橙色		

## 接続データ

被覆剥き長さ	15 mm	接続方式	ねじ接続
被覆剥き長さ、定格接続	15 mm	締付けトルク、最小	2 Nm
締付けトルク、最大	3 Nm	クランプ範囲、定格接続	16 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	35 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	16 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	50 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	50 mm <sup>2</sup>

## 電気データ


電圧種別	DC
------	----

## 分類

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

図面

電気記号



Circuit diagram

## VPU II 2 PV 600V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラススクリュードライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン	
注文番号	<a href="#">2749890000</a>	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118897098		
数量	1 ST		

## 予備避雷器



## 一般注文データ

種別	VPU II 0 PV 600V DC	バージョン	
注文番号	<a href="#">1351320000</a>	サージ電圧アレスタ, 低電圧, アクセサリ, 過電圧保護	
GTIN (EAN)	4050118158755		
数量	1 ST		