

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m, 前面取付け
注文番号	<u>1353780000</u>
種別	SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156539
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	適合	

寸法と重量

正味重量 19.37 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

PE 関数	いいえ	配線断面(印刷/オンライン)	AWG 18
撚線/ケーブル長	0.2 m	コア断面積 AWG	AWG 18
カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色	極数	4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	 ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
公称電圧	250 V	 公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	 プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 9		接点1-4 8A、接点5 2A
ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C		

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
コインノがロ	120 01070 2 101

一般データ

極数	4	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
 ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト		前面取付け
公称電圧	250 V	 公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み		≥ 100
ケーブルグランド	PG 9	定格電圧	250 V(4極)/60 V(5 極)
定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A	配線断面(印刷/オンライン)	AWG 18
	M12		Flying wires
撚線/ケーブル長	0.2 m		PG 9
ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C		-

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

種別 SKMU PG9-MS バージョン

注文番号 1694080000 SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真

鍮、ニッケルメッキ

GTIN (EAN) 4008190872243

数量 100 ST

一般注文データ

4 カタログステータス / 図面