

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

#### 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.2 m, 前面取付け
注文番号	1353790000
種別	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ROHS	適合	

#### 寸法と重量

正味重量 21.09 g

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## ケーブルの技術仕様

PE 関数	いいえ	配線断面(印刷/オンライン)	AWG 18	
撚線/ケーブル長	0.2 m	コア断面積 AWG	AWG 18	
カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色, グ レー	極数	5	

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	 真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧	60 V	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100	ケーブルグランド	PG 9
定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A	ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C

#### 標準

コネクタ規格	IFC 61076-2-101

## 一般データ

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
 ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	取り付け方式	前面取付け
公称電圧	60 V		IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100	ケーブルグランド	PG 9
定格電圧	250 V(4極)/60 V(5 極)	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A
配線断面(印刷/オンライン)	AWG 18	接続 1	M12
接続 2	Flying wires	撚線/ケーブル長	0.2 m
取り付けスレッド	PG 9	ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C
導体外径	-		

## 分類

EC002635	ETIM 7.0	EC003570
EC003570	ETIM 9.0	EC003570
EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
27-44-01-03		
	EC003570 EC003570 27-44-01-03 27-44-01-03 27-44-01-03	EC003570 ETIM 9.0 EC003570 ECLASS 9.0 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-03 ECLASS 12.0 27-44-01-03 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

## 極スキーム





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 真鍮製口ックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

#### 一般注文データ

種別 SKMU PG9-MS バージョン

注文番号 1694080000 SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真

鍮、ニッケルメッキ

GTIN (EAN) 4008190872243

数量 100 ST

カタログステータス / 図面 4