

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	フードバージョン, M12, 30 V, T コード化, LED: は い, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党
注文番号	<u>1431490000</u>
種別	SAI-4-M-4P-M12-SVV
GTIN (EAN)	4050118236903
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_		
-6	=7,	П
<i>1</i> =K	=:	c.

手 沁			
MAMID承認件数	### ##################################		
	C TOUS		
ROHS			
UL File Number Search	UL ウェブサイト		
証明書番号(cURus)	E141197		
	2141107		
寸法と重量			
	<u>'</u>		'
正味重量	168.08 g		
L-小主主	100.00 g		
温度			
動作温度	-20 - 80°C		
切下温及	-20 - 80 C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC		まれていません	
ILAGIT SVITC	0.100で個人の30円には3	\$10 € VI & € /U	
接続データ			
	6	導体外径、最大	10
等体外性、取小 ケーブルグランド	6 mm M 20	ター・クランプ範囲、最小	12 mm 0.5 mm ²
<u> </u>	4 mm ²		フードバージョン
グランノ軋囲、取入	4 mm²	分電器出力部	ノートハーション
一般的な技術データ			
3243.0321137			
/D-苯库人 1、	IP68	プニゲノンフェ シェンのコ ディン	, # T ¬ 1° /\r
保護度合い 極数	4	<u>プラグインステーションのコーディン</u> コンタクトソケット数	
	<u>`</u>		4
接続スレッド	M12	汚染度 プラギングロ***	3
火災挙動	V-0	プラギング回数	≤ 50
LED 根がまこの LED まこ	はい 黄色	LEDイニシエータ I/O 機能対応 LED カラー	はい
操作表示の LED カラー	典巴	I/O 機能対応 LED カラー	黄色 ————————————————————————————————————
技術データケーブル			
	<u> </u>		
-	4	道什么么 早上	10
極数	4	導体外径、最大	12 mm
導体外径、最小	6 mm	ケーブルキャリアに最適	いいえ
材料データ			
19117 7			
n ウンバン, ゲナ亜++65	Danasa	-* , -> L	
ハウジング主要材質	Pocan	ディストリビュータ素材	プラスチック
ハウジング色	グレー、RAL 7032	フードシール素材	ヴァイトン
ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛	接点材質	CuZn
接触表面	金メッキ	接点支持素材	PBT (UL 94 VO)
電気データ			
电メリーツ			
*15== = 1			
定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	30 V
スロット当たりの最大電流容量	10 A	合計電流	32 A
信号当たりの電流	10 A	電気的絶縁可能	いいえ
(

絶縁抵抗

カタログステータス / 図面 2

108 Ω





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

EC002585	ETIM 7.0	EC003558
EC003558	ETIM 9.0	EC003558
EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
27-44-01-11		
	EC003558 EC003558 27-44-01-08 27-44-01-11 27-44-01-11	EC003558 ETIM 9.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





配線図




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

130/	· · ·	
種別	SAISGS-P-4T-8/10-M12	バージョン
注文番号	<u>1391970000</u>	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118192278	
数量	1 ST	
種別	SAISWS-P-4T-8/10-M12	バージョン
注文番号	<u>1467880000</u>	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118273380	
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面 5