

HDC HP550 CP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

特に Wagon-to-Wagon の結合要件に適したアクセサリは、HighPower エンドウォールコネクタ用に開発され、プラグインコネクタの付加価値を大幅に高めました。取り付けが簡単なコードピンにより極性違い防止が保証され、プラスチック製保護キャップは十分な粉塵保護を提供します。また、アルミニウム製カバーは、絶対的な防水性とダスト保護を実現するように設計されています。アクセサリは、インテリジェントにシステム全体を対象範囲とします。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | HDCエンクロージャ |
| 注文番号 | 1475840000 |
| 種別 | HDC HP550 CP |
| GTIN (EAN) | 4050118282511 |
| 数量 | 200 items |

HDC HP550 CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 16 mm | 奥行き (インチ) | 0.6299 inch |
| 直径 | 5 mm | 正味重量 | 1.86 g |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 120 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|-------|------|------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | 銀色 |
| 表面仕上 | 亜鉛めっき | 基本材質 | スチール、亜鉛メッキ |
| ハロゲン不使用 | false | | |

一般データ

| | | | |
|------|------------|------|-------|
| 色 | 銀色 | 表面仕上 | 亜鉛めっき |
| 基本材質 | スチール、亜鉛メッキ | | |

重要なメモ

| | |
|------|---|
| 製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにこの仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
|------|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |