

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	USB挿入, フランジ挿入、タイプA
注文番号	<u>1487920000</u>
種別	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

不詗

MAMID承認件数





ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E471884

寸法と重量

正味重量 1g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0~93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

一般データ

製品種類	USB挿入	保護度合い	IP67(ハウジングあり)

一般情報

USB A	接続 2	USB A
フランジ挿入、タイプA	配線	タイプ A
黒色	湿度	湿度0~93%
PC UL 94 V0	シールド	360°、オールラウンドエ
		ンクロージャ
IP67(ハウジングあり)	プラギング回数	≥ 1500
	フランジ挿入、タイプA 黒色 PC UL 94 VO	フランジ挿入、タイプA 配線 黒色 湿度 PC UL 94 VO シールド

一般基準

認証書番号(DNV)	TAA000022B	コネクタ規格	IEC 61076-3-107
証明書番号(cULus)	E471884		

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 500 V DC
絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ	最大 90 ℃の電流容量	3 A

重要なメモ

製品情報	FrontCom® 対応 USB インサート	

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

一般だスプーク		
種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm²,赤色
数量	100 ST	