

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 過電流保護(RCBO)を備えた残留電流 駆動型サーキットブレーカ, 電源大を挿入, RCBO
注文番号	<u>1534250000</u>
種別	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 71 g

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...40 °C 取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

般データ

製品種類	過電流保護(RCBO)を備 えた残留電流駆動型サー キットブレーカ	保護度合い	IP20
インサートの種別			

-般基準

TAA000022B 認証書番号 (DNV)

技術データ

接続方式	 ねじ接続	公称電流	16 A
動作電圧	230 V AC	lΔm	500 A
IΔn	30 mA	トリガー特性	Тур С

クランプ可能な導体

接続方式		ねじ接続	
導体接続断面積、極	極細線仕様フェルール	最小:	1.5 mm ²
端子		最大.	2.5 mm ²
導体接続断面積、	リジッド	最小:	1.5 mm ²
		最大.	2.5 mm ²
	フェルール端子付属細	最小:	1.5 mm ²
線仕様		最大.	2.5 mm ²
導体接続断面積、		1.5 2.5 mm²	
導体接続断面積、 線仕様	フェルール端子付属細	1.5 2.5 mm ²	

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 ... 2.5 mm² 付で非常に柔軟

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

トリガー特性





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別 IE-FC-PWPC

注文番号 1450820000

GTIN (EAN) 4050118255584

数量 1 ST

バージョン

FrontCom, 接触防止, シングルフレーム

カタログステータス / 図面