

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, ヒューズ, 安全フューズインサート
注文番号	1543690000
種別	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
数量	1 items

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E479289

寸法と重量

正味重量 37 g

温度

保管温度 動作温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 8bl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類	ヒューズ	インサートの種別	安全フューズインサート
------	------	----------	-------------

一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B	証明書番号 (UR)	E479289
-------------	------------	------------	---------

技術データ

接続方式	平刃レセプタブル、6.5 mm	公称電流	3 A
------	-----------------	------	-----

抵抗	0.069 Ω 標準	動作電圧	32 V DC, 250 V AC
----	------------	------	-------------------

電流容量	1.5 kV効率
------	----------

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		