

WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリ
エステルラベル。

一般注文データ

バージョン	WriteOn, 導体およびケーブルマーカー, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, 白色
注文番号	1609770000
種別	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
数量	1 items

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	127 mm	幅 (インチ)	5 inch
正味重量	33 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	抵抗コード準拠の素材色	9
印刷種別	ニュートラル	バージョン	自己接着型
幅	127 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色	ハロゲン	はい
基本材質	ビニールフィルム	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	動作温度範囲	-40...80 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	150 mm ²
導体断面、最小	70 mm ²	導体外径、最大	32.3 mm
導体外径、最小	8 mm	テキストフィールドの幅	25.4 mm
テキストフィールドの高さ	25.4 mm	導体外径	8 - 32.3 mm
接続配線の断面	70 - 150 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		