

KV 11-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG H (HDC二分割ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1656390000
種別	KV 11-M
GTIN (EAN)	4008190409401
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	7.92 g		

温度

動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	12.5 mm	外側ケーブル直径、最小.	7.5 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP65
動作温度範囲、最大	60 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.41 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	18 mm	AF サイズ 2	18 mm
AF サイズ	18 mm	保護度合い	IP65
ケーブルグランド	PG, PG 11	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	NBR	シーリング	NBR
ノッチ多層シール直径1	7.5 mm	ノッチ多層シール直径2	10 mm
ノッチ多層シール直径3	12.5 mm	外付スレッド	PG 11
ねじ山長さ	6 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		