データシート

# SFC 2/12 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip には、独自の閉鎖機構で閉じたマーカーの信頼性と、開いたマーカーの設置し易さを兼ね備えている、というふたつの利点があります。このクリップ機構は、導体を取り付けた後でも、マーカーを素早く簡単に取り付けることができます。SlimFix クリップは、外径が 5 mm までの導体およびケーブルに適しています。最大 30 mm の大型マーキング面では、長い文字列を使用できます。ハロゲンフリー材質で、可燃性等級 V2 に準拠
利点：
• ハロゲンフリー材質
• 可燃性等級 V2
• 工具不使用の迅速な設置
• 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
• 高さ 12 mm、21 mm、および 30 mm で利用可能
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1758320004 |
| 種別 | SFC 2/12 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248019458 |
| 数量 | 120 items |

# SFC 2/12 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 7.6 mm | 奥行き（インチ） | 0.2992 inch |
| 高さ | 12 mm | 高さ（インチ） | 0.4724 inch |
| 幅 | 5.8 mm | 幅（インチ） | 0.2283 inch |
| 正味重量 | 0.68 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート | 0.005 kg CO2 eq. |

### 一般データ

| | | |
|---|---|---|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | |
| 印刷種別 | ニュートラル | |
| 幅 | 5.8 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | 黄色 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| 基本材質 | ポリアミド66 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MultiCard |
| ラベリングフィールドのサイズ | 12 x 5.8 mm | |
| 推奨業種 | 機械 | |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | |

### 導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---|---|---|---|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 4 mm² |
| 導体断面、最小 | 3 mm² | 導体外径、最大 | 5 mm |
| 導体外径、最小 | 3 mm | 導体外径 | 3 - 5 mm |
| 接続配線の断面 | 3 - 4 mm² | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# SFC 2/12 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面