### TM 201/20 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 図に類似

当社の TM スリーブの幅広い対象範囲は、あらゆるアプリケーションに適しています。これらは、幅広いアプリケーションを対象とします。大型外径ケーブルに対して、薄型導体を使用します。この範囲は、外部の影響に対する最大限の保護を備えた印刷済差し込み板を提供します。 TM スリーブを使用すると、細線仕様の設置が可能です。

- 印刷済差し込み板の最適な保護
- 導体およびケーブルに関する幅広いアプリケーション範囲
- すべての断面積に対してひとつのタグ種別
- ケーブルストラップ付属取り付け対応の TMX 30 (幅 4.6 mm)

### 一般注文データ

バージョン	TM, ソケット x 5 mm, PVC, 色: 透明, 導体外径: 1.5 - 2.5 mm
注文番号	<u>1798580000</u>
種別	TM 201/20 V0
GTIN (EAN)	4032248243334
数量	1000 items

カタログステータス / 図面 1

# TM 201/20 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
<i>™</i> +	F	南仁七 (ノンイ)	0.1000 :	
深さ <u>京さ</u>	5 mm	奥行き(インチ)	0.1968 inch	
高さ 	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch	
幅 正味重量	5 mm	幅(インチ)	0.1968 inch	
	0.36 g			
温度				
動作温度範囲	-4080 °C	-4080 °C		
環境製品コンプライアンス	ζ			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		- 一年級(元标なり) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
印刷種別	ニュートラル	幅	5 mm	
JL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	透明	
基本材質	PVC		輸送,機械	
動作温度範囲	-4080 °C			
導体およびケーブルマーカ	<u>j —                                   </u>			
導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小 導体断面、最小	0.25 mm²	
導体外径、最大	2.5 mm	導体外径、最小	1.5 mm	
導体外径	1.5 - 2.5 mm	接続配線の断面	0.25 - 1.5 mm <sup>2</sup>	
分類				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02	
LUD 100 1 1.0				
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	

カタログステータス / 図面 2