

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	<u>1799810000</u>
種別	HDC 48B SDLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4032248247035
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数

( E . 711 us

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

### 寸法と重量

深さ	143 mm	奥行き(インチ)	5.6299 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	166.2 mm	幅(インチ)	6.5433 inch
取付寸法 - 高さ	106 mm	 取付寸法 - 幅	111 mm
正味重量	1397.44 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

oHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
EACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれ	ιτいません
対薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバー付き	締付けトルク	1.2 Nm

不安定

耐薬品性

作成日 02.11.2025 06:32:44 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

カバー付き	ハ <b>宀 ^!~, 4*≐</b> □ ≐ l	
	ハウジング設計	ベースハウジング
エンドロッククランプ、下 側	設計	標準
12	ケーブル導入口	スレッド付き
ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
NBR	内付スレッド	PG 29
RAL 7035	BG	12
はい		
	,	
1.2 Nm	ハウジング主亜材質	ダイカストアルミニウム
		IP65, 勘合状態
保護カバー付きの場合の保	FMC ハウジング	いいえ
ステンレススチール、防錆 性		
111 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
90 mm		120 mm
	ハウジングBの高さ	120 mm
10 mm		T.
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02		
	ペースハウジング NBR RAL 7035 はい  1.2 Nm 粉体塗装 保護カバー付きの場合の保護等級:IP 65 ステンレススチール、防錆性  111 mm 90 mm 132 mm 10 mm  EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02 27-44-02-02	12






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

13X/ <b>-</b>	, ,	
種別	HDC 48B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1650980000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4008190299606	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B TOLU 1PG36G	バージョン
注文番号	<u>1651000000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4008190299620	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
種別	HDC 48B TOLU 1M50G	バージョン
注文番号	<u>1788330000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4032248205868	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B TOLU 1M40G	バージョン
注文番号	<u>1788340000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4032248205875	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1788350000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4032248205882	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

- 拟/工人	<i>y</i> — <del>y</del>	
種別	HDC 48B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1650850000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299453	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B TSLU 1PG36G	バージョン
注文番号	<u>1650860000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299460	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
種別	HDC 48B TSLU 1PG42G	バージョン
注文番号	1670470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190431556	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 42
種別	HDC 48B TSLU 1M50G	バージョン
注文番号	<u>1788300000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205837	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B TSLU 1M40G	バージョン
		// / Ja/
注文番号	<u>1788310000</u>	ハ フョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
汪文番号 GTIN (EAN)	1788310000 4032248205844	
		HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205844	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
GTIN (EAN) 数量	4032248205844 1 ST	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN) 数量 種別	4032248205844 1 ST HDC 48B TSLU 1M32G	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 パージョン