

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Automation Products - u-remote IP67, センサー・アクチュエータアクティブ分電器 |
| 注文番号       | <a href="#">2426250000</a>                                |
| 種別         | UR67-PN-HP-8IOL-12-30M                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118434354   |
| 数量         | 1 items   |

## UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

正味重量 480 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## デジタル入力

過負荷保護 はい

診断適応 LED経由

診断表示 チャネル単位, LED経由, 赤色

ステータス表示 チャネル単位, LED経由, 黄色

|        |      |    |
|--------|------|----|
| デジタル入力 | 短絡保護 | はい |
|--------|------|----|

|  |       |    |
|--|-------|----|
|  | 過負荷保護 | はい |
|--|-------|----|

|  |        |    |
|--|--------|----|
|  | 極性違い防止 | はい |
|--|--------|----|

入力の種別 Pスイッチ

短絡保護 はい

個数 4

## デジタル出力

過負荷保護 はい

診断適応 LED経由

診断表示 チャネル単位, LED経由, 赤色

|        |      |    |
|--------|------|----|
| デジタル出力 | 短絡保護 | はい |
|--------|------|----|

|  |       |    |
|--|-------|----|
|  | 過負荷保護 | はい |
|--|-------|----|

|  |        |    |
|--|--------|----|
|  | 極性違い防止 | はい |
|--|--------|----|

短絡耐性仕様 はい

短絡保護 はい

入力電圧、低い - 1 V

ステータス表示 チャネル単位, LED経由, 黄色

出力電圧、高 最大 2 V

## 一般データ

ハウジング主要材質 亜鉛ダイカスト

保護度合い

IP67

## 電源電圧

極性違い防止 はい

モジュール電子機器の電力消費

160 mA (標準)

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001599    | ETIM 9.0    | EC001599    |
| ETIM 10.0   | EC001599    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 |             |             |

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****角度付き**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAIL-M12BW-L-1.5PGR        | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2455200150</a> | センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、M12、極数: 5,    |
| GTIN (EAN) | 4050118470048              | 1.5 m、ソケット、アングル、シールド仕様: いいえ、LED: いいえ、シー |
| 数量         | 1 ST                       | ス材料: PUR、ハロゲン: いいえ                      |

**直線**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAIL-M12BG-L-1.5PGR        | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2455330150</a> | センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、M12、極数: 5,    |
| GTIN (EAN) | 4050118469950              | 1.5 m、メス型ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ、LED: いい |
| 数量         | 1 ST                       | え、シース材料: PUR、ハロゲン: いいえ                  |

**角度付き型対応角度付き型**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR     | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2455300150</a> | センサー/アクチュエータライン、接続ライン、M12/M12、極数: 5, 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118470444              | m、ピン、90° - ソケット差し込みブッシュ90°、シールド仕様: いいえ、  |
| 数量         | 1 ST                       | LED: いいえ、シース材料: PUR、ハロゲン: いいえ            |

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****角度付き型対応直線型**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR     | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2455280150</a> | センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数: 5, 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118470369              | m, ピン、ストレート - ソケット、90°, シールド仕様: いいえ, LED: い |
| 数量         | 1 ST                       | いえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ                   |

**直線**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAIL-M12G-L-1.5PGR         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2455220150</a> | センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数: 5,     |
| GTIN (EAN) | 4050118470123              | 1.5 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース |
| 数量         | 1 ST                       | 材料: PUR, ハロゲン: いいえ                          |

**直線型対応直線型**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR     | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2455260150</a> | センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数: 5, 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118470284              | m, ピン、ストレート - ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,      |
| 数量         | 1 ST                       | LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ             |

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****直線型対応角度付き型**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2455320150</a> | センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数: 5, 1.5                          |
| GTIN (EAN) | 4050118470529              | m, ピン、アングル - ブッシュストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
| 数量         | 1 ST                       |  |

**角度付き**

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SAIL-M12W-L-1.5PGR         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2455240150</a> | センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数:                           |
| GTIN (EAN) | 4050118470208              | 5, 1.5 m, ピン、90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
| 数量         | 1 ST                       |  |

**ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直線 オス型**

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ドラッグチェーン互換、M12-RJ45

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | IE-C5DD4UG0015MCSA70-E     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1044470015</a> | ドラッグラインケーブル, PROFINET, M12 Dコード - IP 67ストレートビン, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), |
| GTIN (EAN) | 4032248779062              | PUR, 1.5 m   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****M12 直線 オス型 - M12 直線 オス型**

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ドラッグチェーン互換、M12

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1025950015</a> | ドラグラインケーブル、PROFINET、M12 Dコード - IP 67ストレートピ        |
| GTIN (EAN) | 4032248776054              | ン、M12 Dコード - IP 67ストレートピン、Cat.5 (ISO/IEC 11801) / |
| 数量         | 1 ST                       | Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1.5 m                  |

**ネジ接続**

IP 67 での M12 プラグインコネクタは、ネジ接続またはバネ接続が選択可能


**一般注文データ**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | SAISGS-M-4D-6/8-M12        | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1892120000</a> | フィールド接続可能コネクタ、M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248569380              |                   |
| 数量         | 1 ST                       |                   |

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****空白**

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカーを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | MF 5/10 MC NE WS           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1954050000</a> | MultiFit, 端子マーカー, 5 x 10 mm, ピッチ (mm) (P): 10.00 フェニックス, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248632923              |   |
| 数量         | 250 ST                     |   |