


AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

製品イメージ



今日のオートメーションの広がりで、生産プロセスをモニタリングするセンサーが増え続けています。これに伴い、組み合わせて構造化する信号数も増加します。パネル内のスペースは制限されており、これが困難な課題となることがあります。ワイドミュラーのアプリケーション特化のイニシエータ / アクチュエータの端子台 (AIO) は、現在および将来のオートメーションに伴う信号配線ニーズに合わせて特別に設計されています。プログラム可能なロジックコントローラ (PLC) の入出力モジュールを使用してトリガ信号とアクチュエータ信号の構造化配線を行う、個別調整済で非常に小型のソリューションをご活用ください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | イニシエータ/アクチュエータシリーズ端子, PUSH IN, 1.5 mm ² , 250 V, 13.5 A, 橙色 |
| 注文番号 | 2579640000 |
| 種別 | AIO22 1.5 SI-PE OR |
| GTIN (EAN) | 4050118588705 |
| 数量 | 100 items |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 45 mm | 奥行き (インチ) | 1.7716 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 46 mm | 高さ | 89 mm |
| 高さ (インチ) | 3.5039 inch | 幅 | 3.5 mm |
| 幅 (インチ) | 0.1378 inch | 正味重量 | 11.27 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

UL評価データ

| | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 14 AWG | 電圧サイズ D (cURus) | 150 V |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 | コンダクタサイズフィールド配線、最小 26 AWG (cURus) | |
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG | 現在のサイズ D (cURus) | 13 A |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 14 AWG (cURus) | | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | |
|---|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A1 |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
| 接続方向 | 上部 |
| 被覆剥き長さ | 8 mm |
| 接続方式 2 | PUSH IN |
| 接続方式 | PUSH IN |
| 接続数 | 5 |
| クランプ範囲、最大 | 1.5 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.14 mm ² |
| 刃寸法 | 0.4 x 2.0 mm |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm ² | |
| 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm ² | |
| 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² | |
| 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm ² | |
| 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小 | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|---|--|
| 配線接続断面、細径撲線、最大 | 1.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撲線、最小 | 0.14 mm ² |
| 接続断面、撲線、最大 | 1.5 mm ² |
| 接続断面、撲線、最小 | 0.14 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 1.5 mm ² |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.14 mm ² |
| 接続断面、細径撲線、最小 | 0.14 mm ² |
| プラスチックカラー付きフェルール端子 のチューブ長さ DIN 46228/4 | チューブ長 最小 : 6 mm 最大 : 8 mm 導体接続断面 最小 : 0.14 mm ² 最大 : 0.75 mm ² |
| プラスチック製カラーなしのフェルール 端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | チューブ長 最小 : 5 mm 導体接続断面 公称 : 0.25 mm ² チューブ長 公称 : 6 mm 導体接続断面 最小 : 0.5 mm ² 最大 : 1 mm ² チューブ長 公称 : 10 mm 導体接続断面 公称 : 1.5 mm ² |

システム仕様

| | | | |
|---------------|-------|-----------------|-----|
| エンドカバーブレートの要求 | はい | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

全般

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 橙色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 定格断面 | 1.5 mm ² | 定格電圧 | 250 V |
| 定格 DC 電圧 | 250 V | 公称電流 | 13.5 A |
| 最大導体電流 | 13.5 A | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.83 mΩ |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.56 W | | |

評価データ IECEx/ATEX

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 証明書番号 (ATEX) | TUEV17ATEX8031U | 証明書番号 (IECEx) | IECEXTUR17.0016U |
| 最大電圧 (ATEX) | 220 V | 電流 (ATEX) | 12 A |
| 最大導体断面積 (ATEX) | 1.5 mm ² | 最大電圧 (IECEx) | 220 V |
| 電流 (IEEX) | 12 A | 最大導体断面積 (IECEx) | 1.5 mm ² |

追加の技術データ

| | |
|-----------|----|
| 爆発試験バージョン | はい |
|-----------|----|

分類

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000900 | ETIM 9.0 | EC000900 |
| ETIM 10.0 | EC000900 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-12 |

AI022 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0


27-25-01-12

AI022 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 1.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1985580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1985410000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985530000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985650000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1985600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1985480000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | |
| 数量 | 60 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 1.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985550000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1985490000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1985500000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1985620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1985510000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 1.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1985520000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1985540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1985560000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985660000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ATPG 1.5 MI-R | バージョン |
| 注文番号 | 1991880000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ATPG 1.5-10 L | バージョン |
| 注文番号 | 1991890000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| 数量 | 50 ST | |

エンドプラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SC/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1991920000 | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 ST | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1369480000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmüller, 黄色 |
| 数量 | 500 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1755270000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワайдミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1767730000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532 | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 100 ST | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワайдミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003750000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 1600 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 2007790000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347 | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | WS 10/3.5 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 2007760000 | WS, 端子マーカー, 10 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393262 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 192 ST | |

Blank



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003760000 | WS, 端子マーカー, 10 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | 白色 |
| 数量 | 960 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/3.5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/3.5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007100000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| 数量 | 1000 ST | |

WS 8/3.5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 8/3.5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007140000 | WS, 端子マーカー, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| 数量 | 1000 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | AEP IO22 | バージョン |
| 注文番号 | 1993590000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118378726 | |
| 数量 | 50 ST | |

アクセサリ




検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | ZUB MULTIMETER | バージョン |
| 注文番号 | 9205270000 | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| 数量 | 1 ST | |

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SC/1 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2475310000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 ST | |

AI022 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

エンドプレートと分離プレート




分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別 | APP 3 | バージョン |
| 注文番号 | 2489100000 | Aシリーズ, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| 数量 | 50 ST | |

警告カバー




フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | AAM 1.5 YE FLASH | バージョン |
| 注文番号 | 2635520000 | Aシリーズ, 端子マーカー, 6.2 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674088 | |
| 数量 | 40 ST | |

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO | バージョン |
| 注文番号 | 2661280000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |

AIO22 1.5 SI-PE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO BK | バージョン |
| 注文番号 | 2661300000 | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 VO GY | バージョン |
| 注文番号 | 2661290000 | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDS 0.4X2.0X60 | バージョン |
| 注文番号 | 2749260000 | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 60 mm, 刃厚み |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | (A): 0.4 mm |
| 数量 | 1 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | バージョン |
| 注文番号 | 1276300000 | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| 数量 | 20 ST | |