

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, 完全状態, アルミニウム, アルミニ ウム
注文番号	<u>2659740000</u>
種別	FP ENC AS 178 2C
GTIN (EAN)	4050118703245
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

適合		
170	マクナ (ノン・エ)	7.0070
		7.0079 inch
		7.5197 inch
	幅(1 ノナ)	7.5197 inch
2339.62 g		
-40 °C85 °C	動作温度	-40 °C85 °C
7		
A		
準拠 (免除なし)		
0.1wt%を超えるSVHC	は含まれていません	
		アルミニウム
		アルミニウム
		2 Nm
TX20ねじ	設置アドバイス	蓋ネジ付属
5 000004		
		EC000261
		EC000261
		27-18-01-01
		27-18-01-01 27-18-01-01
27 10 01 01		
27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-01-01
	ス 準拠 (免除なし)	178 mm 奥行き(インチ) 191 mm 高さ(インチ) 191 mm 高さ(インチ) 191 mm (インチ) 2339.62 g -40 °C85 °C 動作温度 ス 準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません アルミニウム エンクロージャーの材質 色 蓋ネジ用トルク 設置アドバイス EC000261 EC000261 ETIM 9.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アルミカバー用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。

ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	FP ENC DR07 080 XC A	バージョン
注文番号	2633730000	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 80 mm, アル
GTIN (EAN)	4050118664379	ミニウム製蓋用
数量	5 ST	
種別	FP ENC DR15 68 XC A	パージョン
種別 注文番号	FP ENC DR15 68 XC A 8000046634	バージョン Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 68 mm, アル

ビットE6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良 さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コン ピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い 品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします:

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263.
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点:

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が59~61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低 摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	2821510000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

作成日 03.11.2025 02:02:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別 DMS PRO バージョン 注文番号 1479120000 Mounting tool GTIN (EAN) 4050118287011 数量 1 ST

Generation 2



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してくだ さい。

一般注文データ

種別 FP ENC BS 042 2B パージョン 注文番号 2659710000 FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 完全 GTIN (EAN) 4050118704075 状態. ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色 数量 1 ST

作成日 03.11.2025 02:02:53 MEZ