

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一部の用途では、差し込み式モジューラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジューラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

#### 一般注文データ

バージョン	PE端子, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, 緑/黄色
注文番号	<u>2676010000</u>
種別	APGTB 4 PE 3C/1 DL
GTIN (EAN)	4050118733303
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

#### 寸法と重量

深さ	39.5 mm	奥行き (インチ)	1.5551 inch
DIN レールを含む奥行き	40.5 mm	 高さ	72 mm
高さ(インチ)	2.8346 inch		6.1 mm
幅(インチ)	0.2402 inch	 正味重量	15.03 g

#### 温度

保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
接続方向	上部	被覆剥き長さ	12 mm
接続方式 2	プラグ接続可能	接続方式	PUSH IN
接続数	3		6 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	刃寸法	0.6 x 3.5 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	v 0.14 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	v 0.14 mm²	配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.14 mm²	ツインワイヤエンドフェルール、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
ツインワイヤエンドフェルール、最小	0.5 mm²	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.14 mm <sup>2</sup>		

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	プラグ接続可能
-----------	---------

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	3
層ごとの電位数	1	 内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	はい	取り付けレール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	はい
PEN 関数	いいえ		

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

全般			
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
取り付けレール	TS 35		
材料データ			
++		<b>←</b>	/= ,# <b>5</b>
基本材質	Wemid	<u>色</u>	緑/黄色
操作要素の色	橙色 	UL 94 可燃性等級	V-0
評価データ			
<b></b>	4	<b>宁</b> 极 雨 厂	000 V
定格断面	4 mm <sup>2</sup>	定格電圧	800 V
隣接端子への定格電圧 へな悪法	800 V	定格 DC 電圧	800 V
公称電流	32 A	最大導体電流	32 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W
サージ電圧カテゴリー	III	污染度 ————————————————————————————————————	3
追加の技術データ			
開放側面	右	<u> </u>	はい
固定形式	TS 35	爆発試験バージョン	はい
取り付け方式	TS 35		
分類			
ETIM 7.0	FC000007	ETIM O O	FC000007
	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-17	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### エンドブラケット







ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

#### 一般注文データ

種別	AEB 35 SC/1	パージョン
注文番号	<u>1991920000</u>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 ST	
種別	AEB 35 SC/1 BK	バージョン
注文番号	<u>2475310000</u>	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118487114	
数量	50 ST	

#### プラグ







当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APGLE 2.5/4	バージョン
注文番号	2457570000	ロックフック (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118473100	
数量	25 ST	
種別	APGSR 2.5/4	バージョン
注文番号	2457580000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118472998	
数量	25 ST	
種別	APGSR 2.5/4 - 4P	バージョン
種別 注文番号	APGSR 2.5/4 - 4P 2457590000	バージョン ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
	'	
注文番号	2457590000	
注文番号 GTIN (EAN)	2457590000 4050118472967	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	2457590000 4050118472967 25 ST	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	2457590000 4050118472967 25 ST APGSR 2.5/4 - 8P	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色 パージョン

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

番別	APG 4 L	バージョン
種別		ハーション プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, ダークベージュ
注文番号	<u>2540360000</u>	ノ ファ, 4 Hill P, OUU V, 32 A, 怪奴、1, ツ 一ソハーシュ
GTIN (EAN)	4050118552461	
数量	50 ST	
種別	APG 4 L BL	パージョン
注文番号	<u>2540560000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118552676	
数量	50 ST	
種別	APG 4 L GN	バージョン
注文番号	<u>2540570000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118552683	
数量	50 ST	
種別	APG 4 MI	パージョン
注文番号	<u>2540580000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552690	
数量	50 ST	
種別	APG 4 MI BL	パージョン
注文番号	2540590000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118552706	
数量	50 ST	
種別	APG 4 MI GN	バージョン
注文番号	2540600000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118552713	
数量	50 ST	
種別	APG 4 R	バージョン
注文番号	<u>2540610000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552720	
数量	50 ST	
種別	APG 4 R BL	バージョン
注文番号	2540620000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118552737	
数量	50 ST	
種別	APG 4 R GN	バージョン
注文番号	<u>2540630000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118552744	
数量	50 ST	
種別	APG 4/1	バージョン
注文番号	2540460000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552577	
数量	50 ST	
種別	APG 4/10	パージョン
注文番号	2540550000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552669	
数量	20 ST	
種別	APG 4/2	パージョン
注文番号	<u>2540470000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552584	
数量	25 ST	
種別	APG 4/3	バージョン
注文番号	2540480000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552591	
数量	25 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	APG 4/3-BG-BL-GN	パージョン
注文番号	2540450000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552560	フラフ, 1 mm , 555 V, 62 V, 12 XX. 5, フープ マープ エ
数量	25 ST	
<u>~~</u> 種別	APG 4/4	バージョン
注文番号	2540490000	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552607	/ / / / / · · · · · · · · · · · · · · ·
数量	25 ST	
<u>***</u> 種別	APG 4/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	2540440000	パーション プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552553	ノ
数量	25 ST	
		バージョン
種別	APG 4/5	
注文番号	<u>2540500000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552614 25 ST	
数量 		, β
種別	APG 4/5-3BG-BL-GN	バージョン
注文番号	<u>2540430000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552546	
数量	25 ST	
種別	APG 4/6	バージョン
注文番号	<u>2540510000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552621	
数量	25 ST	
種別	APG 4/7	バージョン
注文番号	<u>2540520000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552638	
数量	25 ST	
種別	APG 4/8	バージョン
注文番号	<u>2540530000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 8, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552645	
数量	20 ST	
種別	APG 4/9	パージョン
注文番号	<u>2540540000</u>	プラグ, 4 mm², 800 V, 32 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118552652	
数量	20 ST	
種別	APGPC 4	パージョン
注文番号	<u>2540960000</u>	端子カバー, 橙色, Wemid, 高さ: 14.8 mm, 幅: 5.8 mm, 深さ: 17.9 mm,
GTIN (EAN)	4050118553147	V-0
数量	50 ST	
種別	APGCE	バージョン
注文番号	<u>1514490000</u>	コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **DEK 5/6**



#### WS/DFK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

#### 一般注文データ

種別 DEK 5/6 MM WS 注文番号 <u>2007120000</u> GTIN (EAN) 4050118392104 数量 600 ST バージョン

Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色

#### WS 12/6



#### WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- ・強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

#### 一般注文データ

種別 WS 12/6 MM WS バージョン 注文番号 2007200000 WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 GTIN (EAN) 数量 600 ST

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### WS 8/6



#### WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- ・ 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

#### 一般注文データ

種別	WS 8/6 MM WS	バージョン
注文番号	2007160000	WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391879	
数量	600 ST	

#### 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き を提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊か で、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台 マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC NE BL	パージョン
注文番号	1238290000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118267327	青色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE BR	バージョン
種別 注文番号	DEK 5/6 MC NE BR 1454900000	パージョン Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
	,	

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	DEK 5/6 MC NE GE	バージョン
注文番号	<u>1238280000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118038750	黄色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE GN	バージョン
注文番号	<u>1238310000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118271812	緑色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE GR	バージョン
注文番号	1238330000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118323306	グレー
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE OR	バージョン
注文番号	<u>1912090000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248540525	橙色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609820000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203436	白色
数量	1000 ST	

#### カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き を提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊か で、幅は多種類が利用可能です。

- ・即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台 マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC SDR	バージョン
注文番号	1609830000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456603	顧客の仕様に準拠
数量	200 ST	

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネク タ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印 刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き を提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊か で、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台
- ブランク MultiCard または標準印刷 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 DEK 5/6 PLUS MC NE WS 注文番号 1011320000

4032248717644

1000 ST 数量

バージョン

Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,

白色

#### カスタム印刷

GTIN (EAN)



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネク タ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印 刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

-度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き を提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊か で、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台 マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 DEK 5/6 PLUS MC SDR

注文番号 1038650000 GTIN (EAN)

4032248767908

数量 200 ST 顧客の仕様に準拠

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ

11 カタログステータス / 図面

Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。


WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別	WS 10/6 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1818400000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248310876	レン・プラッドリー, 白色
数量	600 ST	
種別	WS 10/6 M PLUS MC NE WS	バージョン
種別 注文番号	WS 10/6 M PLUS MC NE WS 2003780000	バージョン WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ および Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

13~1-/			
種別	WS 10/6 M PLUS MC SDR	バージョン	
注文番号	2007780000	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
GTIN (EAN)	4050118393187	レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠	
数量	120 ST		

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別	WS 10/6 MC M NE BL	パージョン	
注文番号	1069080000	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
GTIN (EAN)	4032248824618	レン・ブラッドリー, 青色	
数量	600 ST		
種別	WS 10/6 MC M NE GE	パージョン	
注文番号	<u>1917430000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
GTIN (EAN)	4032248551637	レン・ブラッドリー, 黄色	
数量	600 ST		
種別	MIC 10 /C MIC MANE CN		
性力リ	WS 10/6 MC M NE GN	バージョン	
注文番号	1917420000	ハーション WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
	'		
注文番号	<u>1917420000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1917420000</u> 4032248551620	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1917420000 4032248551620 600 ST	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 緑色	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1917420000 4032248551620 600 ST WS 10/6 MC M NE RT	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 緑色	

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 一般注文データ

種別 WS 10/6 MC M SDR バージョン

注文番号 1818410000 WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248310883 レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

数量 120 ST

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ および Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 10/6 MC NE WS バージョン

注文番号 <u>1828450000</u> WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248350513 レン・ブラッドリー, 白色

数量 600 ST

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 10/6 MC SDR バージョン 注文番号 1828460000 WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248367399 レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

数量 120 ST

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 10/6 PLUS MC NE WS バージョン

注文番号 <u>1046390000</u> WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248782109 レン・ブラッドリー, 白色

数量 600 ST

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合: お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 10/6 PLUS MC SDR バージョン

注文番号 <u>1046330000</u> WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248782031 レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

数量 120 ST

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

130,	•	
種別	WS 12/6 MC NE BL	バージョン
注文番号	<u>1773551693</u>	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143269	レン・ブラッドリー, 青色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE BR	バージョン
注文番号	1773551692	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143252	レン・ブラッドリー, 茶色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE GE	バージョン
注文番号	<u>1773551687</u>	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141937	レン・ブラッドリー, 黄色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE OR	バージョン
注文番号	<u>1773551690</u>	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143245	レン・ブラッドリー, 橙色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE RT	バージョン
注文番号	<u>1773551686</u>	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141920	レン・ブラッドリー, 赤色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE VI	バージョン
注文番号	<u>1773551689</u>	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143238	レン・ブラッドリー, スミレ色
数量	600 ST	
種別	WS 12/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609900000	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190203467	レン・ブラッドリー, 白色
数量	600 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適で す。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ およびZモデルシリーズでも使用可能です。大型のマー キング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキスト も許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 12/6 MC SDR 1609910000 注文番号 GTIN (EAN)

4008190456658

120 ST 数量

バージョン

WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適で す。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ およびZモデルシリーズでも使用可能です。大型のマー キング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキスト も許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 12/6 PLUS MC NE WS バージョン

注文番号 1927530000 WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

GTIN (EAN) 4032248574209 レン・ブラッドリー, 白色

600 ST 数量

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適で す。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ およびZモデルシリーズでも使用可能です。大型のマー キング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキスト も許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) WS 12/6 PLUS MC SDR

1927540000

4032248574711

120 ST

バージョン

WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア

レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠

#### 空白

数量



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適で す。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ およびZモデルシリーズでも使用可能です。大型のマー キング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキスト も許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 WS 8/6 PLUS MC NE WS

1951880000

バージョン

注文番号 GTIN (EAN) WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白

600 ST 数量

4032248632114

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

数量

種別 WS 8/6 PLUS MC SDR バージョン 注文番号 1038820000 WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 顧 GTIN (EAN) 4032248768073 客の仕様に準拠

#### エンドプレートと分離プレート

120 ST



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

#### 一般注文データ

種別	AEP 2C 4	バージョン
注文番号	2051680000	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4050118411782	
数量	50 ST	
種別	AEP 2C 4 BL	バージョン
注文番号	2051690000	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4050118411911	
数量	50 ST	
種別	AEP 2C 4 OR	バージョン
注文番号	2051710000	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4050118411690	
数量	50 ST	

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

#### 一般注文データ

一般注文	データ	
種別	ZQV 4N/10	バージョン
注文番号	<u>1528090000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332896	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/10 RD	バージョン
注文番号	2460740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476163	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/10 BL	バージョン
注文番号	<u>1528230000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333138	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/2	バージョン
注文番号	<u>1527930000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332766	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/2 BL	バージョン
注文番号	<u>1528040000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332773	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/2 RD	パージョン
注文番号	2460450000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476149	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/3	パージョン
注文番号	<u>1527940000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332865	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/3 BL	パージョン
注文番号	<u>1528080000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333008	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/30	パージョン
注文番号	2561580000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570113	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 4N/3 RD	パージョン
注文番号	2460810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476231	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	70V 4N /20 PI	バージョン
	ZQV 4N/30 BL	
注文番号	<u>2561610000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN) 粉量	4050118569971 5 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量 		18 59 57
種別	ZQV 4N/30 RD	バージョン  海り配伯コンカカ (光マ) 控信されている 主名 22 A 極数 20 ピッチ
注文番号	<u>2561600000</u> 4050118569964	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	5 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
	-	18 29 21
種別	ZQV 4N/32	バージョン 海り アルウム ケルマンヤ はさ セッフレス 一様な ここ 4 なまか ここしょ
注文番号	<u>2561670000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570175	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm
数量	5 ST	.0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
種別	ZQV 4N/4	バージョン
注文番号	<u>1527970000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332889	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/4 BL	バージョン 連り配付っ さんり (地マ) 校体されている 事在 22 A 極数 4 ピッチ
注文番号	<u>1528120000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN) 粉星	4050118332872	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量 	60 ST	10 25 21
種別	ZQV 4N/4 RD	バージョン
注文番号	2460800000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476224	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/5	バージョン
注文番号	<u>1527980000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332759	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 ST	.0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
種別	ZQV 4N/5 BL	バージョン
注文番号	<u>1528140000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333015	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 ST	.0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
種別	ZQV 4N/5 RD	バージョン
注文番号	2460790000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN) 粉星	4050118476217	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 ST	10 25 21
種別	ZQV 4N/50	バージョン 連り配付っ さんな (学で) 校体 されている 様色 22 A 極地 50 ピッチ
注文番号	<u>1528130000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN) 粉星	4050118332902	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量 	5 ST	18 55 57
種別	ZQV 4N/50 BL	バージョン 変り配信 マクタ (学で) 校体されている 事色 22 A 極数 50 ピッチ
注文番号	<u>1528240000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN) 粉量	4050118333121 5 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量 	5 ST	18 28-7/
種別	ZQV 4N/50 RD	バージョン  海り配伯 フラカカ (端マ) 控信されている 主名 22 A 極数 50 ピッチ
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2460730000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	4050118476156 5 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
		18 28-7/
種別	ZQV 4N/6	バージョン 液り配値 コウカカ / 供之) 控結されている   概条 22 A   極数 6 ピッチ
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1527990000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN) 粉量	4050118332919	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

接別 20V 4N/6 BL バージョン 3の配字ネクタ (株子) 接続されている。 音色、32 A、種飲 6、ピッチ (FITM)(AAM) 4060118333926 (mm) (P): 6.10. 始縁: はい、係 34.3 mm 数章 20 ST (mm) (P): 6.10. が縁: はい、係 34.3 mm 数章 20 ST (mm) (P): 6.10. が縁: はい、係 34.3 mm 数章 20 ST (mm) (P): 6.10. が縁: はい、係 34.3 mm 32 A、種飲 6. ピッチ (mm) (P): 6.10. か縁: はい、係 34.3 mm 32 A、種飲 6. ピッチ (mm) (P): 6.10. か縁: はい、係 34.3 mm 32 A、種飲 7. ピッチ (mm) (P): 6.10. か縁: はい、係 34.3 mm 32 A、種飲 7. ピッチ (mm) (P): 6.10. か縁: はい、係 34.3 mm 32 A、種飲 7. ピッチ (mm) (P): 6.10. か縁: はい、係 40.4 mm 42 A Mm			
RIM (EAN)		ZQV 4N/6 BL	
数型	注文番号	<u>1528170000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
接別 ZOV 4N/6 RD パージョン	GTIN (EAN)	4050118332926	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
接文番号 2460780000 경り配線コネクタ (端子)- 接続されている。 赤色、32 A 模数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10、地路 はい、能 34.3 mm 2 20 ST	数量	20 ST	
STIN (EAN) 4050118476200 (mm) (P): 6.10. 絶徳: はい、幅: 34.3 mm 数量 20 ST	種別	ZQV 4N/6 RD	バージョン
数型	注文番号	2460780000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
接別	GTIN (EAN)	4050118476200	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
注文番号	数量	20 ST	
注文番号 1528020000 渡り配牌コネクタ (陽子). 接続されている。 橙色、32 A、極数: 7、ピッチ (所)にAV (4050118332780 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118332780 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118332780 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118333114 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118333114 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118333114 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.4 mm (2050118478194 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.5 mm (2050118478194 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・40.5 mm (2050118478184 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・46.5 mm (2050118332841 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・46.5 mm (2050118332881 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・46.5 mm (2050118332883 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・46.5 mm (2050118478187 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・52.6 mm (2050118478187 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・52.6 mm (2050118478187 (mm) (P): 6.10. 接縁: はい、篠・52.6 mm (205011847817 (mm) (P): 6.1	<b>種別</b>	ZQV 4N/7	パージョン
数量 20 ST	注文番号		渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
数量 20 ST	GTIN (EAN)	4050118332780	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
注文番号 15.28180000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている, 青色, 32 A、極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 40.4 mm 数量 20 ST		20 ST	
注文番号 15.28180000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている, 青色, 32 A、極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 40.4 mm 数量 20 ST	<b>垂</b> 別	ZOV 4N/7 BL	バージョン
GTIN (EAN)   4050118333114			
数量 20 ST  種別 20V 4N/7 RD			
種別   ZQV 4N/7 RD   パージョン   接続されている。赤色。32 A、植数: 7、ピッチ (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 40.4 mm   Yu 4050118476194 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 40.4 mm   Yu 4050118476194 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 40.4 mm   Yu 4050118378841 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118332841 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118332841 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118332858 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118332858 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118332858 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118476187 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm   Yu 4050118437197 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm   Yu 4050118332797 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm   Yu 4050118333107 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm   Yu 4050118476170 (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm   Yu 4050118476170 (mm) (P): 6.1			Control to to a control of the contr
注文番号 2460770000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm 数量 20 ST (元ジョン 注文番号 1528030000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			パージョン
GTIN (EAN) 4050118476194 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 40.4 mm 数量 20.ST (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 40.4 mm 数量 20.ST (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 20.ST (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 52.6 mm 20.ST (mm) (P): 6.			
数量 20 ST  種別 ZOV 4N/8 パージョン 注文番号 1528030000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 橙色、32 A、極数: 8、ピッチ のTIN (EAN) 4050118332841 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm  変し 20 ST  種別 ZOV 4N/8 BL パージョン 注文番号 1528190000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 青色、32 A、極数: 8、ピッチ のTIN (EAN) 4050118332858 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm  変量 20 ST  建文番号 2460760000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 赤色、32 A、極数: 8、ピッチ のTIN (EAN) 4050118476187 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 46.5 mm  変量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 パージョン 注文番号 20 ST  種別 ZOV 4N/9 パージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 赤色、32 A、極数: 9、ピッチ のTIN (EAN) 4050118332797 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm  変量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 青色、32 A、極数: 9、ピッチ のTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm  変量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子). 接続されている。 青色、32 A、極数: 9、ピッチ のTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10、絶縁: はい、幅: 52.6 mm  変量 20 ST			
接別 ZOV 4N/8			(IIIII) (F). O. IO, 能物にはい、理. 40.4 IIIII
注文番号 1528030000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 橙色、32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 スワイ 4N/8 BL バージョン 変り配線コネクタ (端子), 接続されている。 青色、32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 スワイ 4N/8 RD バージョン 注文番号 2460760000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 赤色、32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 スワイ 4N/9 バージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 赤色、32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 スロイ 4N/9 バージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 橙色、32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 スロイ 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 青色、32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 スロイ 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 青色、32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 スロイ 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 赤色、32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 スロイ 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 赤色、32 A, 極数: 9, ピッチ (TIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 52.6 mm			18 8 8 8
GTIN (EAN)   4050118332841   (mm) (P): 6.10. 絶縁: はい、幅: 46.5 mm   数量   20 ST     20 ST     20 ST     20 ST     20 ST     20 ST   20		,	
数量 20 ST			
種別 ZOV 4N/8 BL バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている。 青色, 32 A. 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい、幅: 46.5 mm 数量 20 ST			(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
注文番号 1528190000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST		20 ST	
GTIN (EAN) 4050118332858 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/8 RD パージョン 注文番号 2460760000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 パージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	種別	ZQV 4N/8 BL	バージョン
数量 20 ST 種別 ZOV 4N/8 RD バージョン 注文番号 2460760000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476187 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 バージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118332797 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 RD バージョン 注文番号 20 ST  種別 ZOV 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118376170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	注文番号	1528190000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
種別 ZOV 4N/8 RD パージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ GTIN (EAN) 4050 118476187 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST	GTIN (EAN)	4050118332858	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
注文番号 2460760000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST	数量	20 ST	
(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm 数量 20 ST 種別 ZQV 4N/9 バージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118332797 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZQV 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZQV 4N/9 RD バージョン 注文番号 20 ST 種別 ZQV 4N/9 RD バージョン 注文番号 20 ST 種別 ZQV 4N/9 RD バージョン 注文番号 460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	種別	ZQV 4N/8 RD	バージョン
数量   20 ST	注文番号	2460760000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
種別 ZOV 4N/9 バージョン 注文番号 1528070000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118332797 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm  種別 ZOV 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm  数量 20 ST  種別 ZOV 4N/9 RD バージョン 注文番号 20 ST  種別 ZOV 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	GTIN (EAN)	4050118476187	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
注文番号1528070000渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチGTIN (EAN)4050118332797(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm数量20 STボージョン注文番号1528220000渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチGTIN (EAN)4050118333107(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm数量20 STボージョン種別ZOV 4N/9 RDバージョン注文番号2460750000渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチGTIN (EAN)4050118476170(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	数量	20 ST	
GTIN (EAN) 4050118332797 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	種別	ZQV 4N/9	パージョン
数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	注文番号	1528070000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 BL パージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD パージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm	GTIN (EAN)	4050118332797	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
種別 ZOV 4N/9 BL バージョン 注文番号 1528220000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118333107 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm 数量 20 ST 種別 ZOV 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm		20 ST	
注文番号     1528220000     渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ       GTIN (EAN)     4050118333107     (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm       数量     20 ST       種別     ZOV 4N/9 RD     パージョン       注文番号     2460750000     渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ       GTIN (EAN)     4050118476170     (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm		ZQV 4N/9 BL	バージョン
GTIN (EAN)     4050118333107     (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm       数量     20 ST       種別     ZOV 4N/9 RD     パージョン       注文番号     2460750000     渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ       GTIN (EAN)     4050118476170     (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			
数量20 ST種別ZOV 4N/9 RDバージョン注文番号2460750000渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチGTIN (EAN)4050118476170(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			
種別 ZQV 4N/9 RD バージョン 注文番号 2460750000 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			
注文番号     2460750000     渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ       GTIN (EAN)     4050118476170     (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			パージョン
GTIN (EAN) 4050118476170 (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm			
X.로 2001			(IIIII) (I <i>J.</i> O. IO, 元二次、 はくい、 <sup>中</sup> 田. ひと.U IIIIII
	双里	20 31	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

#### ー般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<u>1805490000</u>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
GIIIV (EAIV)	4032240270240	

#### エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

#### 一般注文データ

種別	APP 2	バージョン
注文番号	<u>2489090000</u>	Aシリーズ, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118499308	
数量	50 ST	

#### エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。 ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。 エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	<u>2661280000</u>	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK	バージョン
注文番号	<u>2661300000</u>	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
数量 種別	20 ST AEB 35 SCL/1 V0 GY	パージョン
		パージョン Aシリーズ, エンドブラケット
種別	AEB 35 SCL/1 V0 GY	

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	2749610000	取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, プレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 ST	

作成日 31.10.2025 08:01:05 MEZ