

## VPU AC II US 0 600/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Abb.ähnlich

- NFPA 79 でアプリケーションに実装する小型 SPD
- 過電流保護装置を追加する必要はありません
- 最大 200 kA までの短絡電流定格 (SCCR)
- IEC/EN 61643-11 および UL 1449 4.Ed 準拠でテスト済み

## 一般注文データ

バージョン	スベア避雷器, 過電圧保護, 単相, TN
注文番号	<a href="#">2730760000</a>
種別	VPU AC II US 0 600/35
GTIN (EAN)	4050118807349
数量	1 items

## VPU AC II US 0 600/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E3542610000
証明書番号 (cULus)	E354261

## 寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.5197 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	84 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...85 °C
動作温度	-40 °C...85 °C	湿度	湿度5 ~ 95%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

周囲温度 (動作) 最大	85 °C	定格電圧 UN	600 V
VPR (N-PE)	2500 V	MCOV (L/N-PE)	750 V
SCCR	200 kA	In	20 kA
カテゴリー	SPD TYPE 1	周囲温度 (動作時)、最小	-40 °C
証明書番号 (cURus)	E3542610000	VPR (L-PE)	2500 V
電圧種別	AC		

## EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

## 一般データ

光学機能表示	緑色 = OK、赤色 = アレスタに欠陥あり - 交換	セグメント	電源分配
バージョン	過電圧保護	設計	取付けハウジング、1TE
UL 94 可燃性等級	V-0	色	橙色
保護度合い	IP20がインストール済み	動作高度	≤ 4000 m

## 公称データIEC/EN

極数	1	Uでの漏れ電流 <sub>n</sub>	0.3 mA
シグナリング接点	いいえ	定格電圧 (AC)	690 V
低電圧ネットワーク	単相, TN	電圧種別	AC
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV	871 V	フューズ保護	≤ 315 A gG (ヒューズ不要), 250 A gG @ 50 kA

## VPU AC II US 0 600/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

応答時間/フォールバック時間	≤ 25 ns	周波数範囲、最大	60 Hz	Iscrr, 315 A gG @25 kA Iscrr
周波数範囲、最小	50 Hz	標準	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449, NFPA 79, IEC 61643-11, EN 61643-11	
EN 61643-11に準拠した要件クラス	T2, T3	IEC 61643-11への要求事項カテゴリ	タイプII	
最大連続電圧、Uc (AC)	750 V	エネルギー調整 (≤10 m)	タイプII, タイプIII	
放電電流 In (8/20μs) 導体 - PE	20 kA	放電電流 I最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	35 kA	
SPDの種類	T2	保護レベル Up IにてN (L/N-PE)	≤ 3.4 kV	
短絡電流定格ISCCR	50 kA	追従電流消弧能力Ifi	続流を考慮する必要はありません	
一体型バックアップヒューズ	いいえ			

## 接続データ、リモート通知

接続の種類 PUSH IN

## 一般データ

極数 1 保護度合い IP20がインストール済み  
色 橙色

## 接続データ

導体接続方法 プラグイン接続 接続方式 ねじ接続  
導体断面、固定式、最大 35 mm<sup>2</sup> 配線接続断面、細径撚線、最大 25 mm<sup>2</sup>

## 電気データ

電圧種別 AC

## 定格IECEX/ATEX/cUL

証明書番号 (cULus) E354261

## 保証

時間間隔 5年

## 分類

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941  
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02  
ECLASS 15.0 27-17-12-02

図面

電気記号



Schematic circuit diagram

## VPU AC II US 0 600/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラススクリュードライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン	
注文番号	<a href="#">2749890000</a>	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118897098		
数量	1 ST		

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIS 1.0X5.5X125	バージョン	
注文番号	<a href="#">2749850000</a>	スクリュードライバー、刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118897050		
数量	1 ST		

## VPU シリーズ



幅広いアクセサリで品揃えが充実

## 一般注文データ

種別	VPU LOCKING CLIP S	バージョン	
注文番号	<a href="#">2735080000</a>		
GTIN (EAN)	4050118826050		
数量	10 ST		