

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### ビル設置配線

ビル設置配線には、10×3銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

#### 一般注文データ

バージョン	電位分電器端子, ねじ接続, 黒色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 接続数: 8, レベル数: 1
注文番号	<u>2814510000</u>
種別	WPD 110 1X70+1X35/6X16 BK
GTIN (EAN)	4064675299752
数量	3 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

### 寸法と重量

深さ	63 mm	奥行き(インチ)	2.4803 inch
高さ	69.75 mm	 高さ(インチ)	2.7461 inch
幅	38.5 mm	幅(インチ)	1.5157 inch
正味重量	273.33 g		

### 温度

連続動作温度、最小 -50 ℃ 連続動作温度、最大 130 ℃

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9436182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 0	接続方向	横向きに
接続方式 2	 ねじ接続	接続方式	ねじ接続
接続数	8	クランプ範囲、最大	70 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面 AWG、最小	AWG 10
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	↓ 6 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	50 mm²
付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小		付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	↓ 6 mm²	配線接続断面、細径撚線、最大	0 mm²
付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小			
配線接続断面、細径撚線、最小	6 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	70 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	6 mm²	配線接続断面ソリッドコア、最大	70 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	6 mm <sup>2</sup>		

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続ねじ接続

## システム仕様

バージョン	ねじ接続	エンドカバープレートの要求	いいえ
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	8		いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

### 全般

極数	1	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 0
配線接続断面 AWG、最小	AWG 10	 標準	IEC 60947-7-1, UL 1059

作成日 07.11.2025 06:39:43 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

取り付けレール	TS 35		
材料データ			
++		_	m 6
基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		
評価データ			
		÷4.5.0	
定格断面	70 mm²	定格電圧	1000 V
定格 AC 電圧	1000 V	定格 DC 電圧	1500 V
公称電流	200 A	最大導体電流	200 A
票準	IEC 60947-7-1, UL 1059	サージ電圧カテゴリー	III
污染度	3		
追加の技術データ			
<b>然</b> 会仏様	/+1×	₩₽₹¥÷₽₩₽₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	/+1 x
篏合仕様 	はい	爆発試験バージョン	はい
取り付け方式	<b>篏合仕様</b>		
分類			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-20	ECLASS 14.0	27-14-11-20
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-01-19	LOLAGO 14.0	27-23-01-13
-CLA33 13.0	27-20-01-18		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

#### 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	パージョン
種別 注文番号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	パージョン アクセサリ, マーカーホルダー
	,	· · · · -