## RC M P2 M20 SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### ねし式:

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。 プラグ式とソケット式の両方があります。

### 一般注文データ

注文番号	2860650000	
種別	RC M P2 M20 SP	
GTIN (EAN)	4064675576662	

カタログステータス / 図面 1

## RC M P2 M20 SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

	三火
737	
	O/I's



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cULus)	E307231	

### 寸法と重量

直径	20 mm	正味重量	12 g

### 温度

保管温度		周囲温度	-25 °C125 °C
動作温度	-40 °C85 °C		

## 環境製品コンプライアンス

	No. 11 Co. 10 April 1
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面真鍮LEDいいえ接続方式ねじ接続ハウジング主要材質PA 66ケーブル直径、最大13 mmケーブル直径、最小7 mm接点材質真鍮導体断面、最大4 mm導体断面、最小0.5 mm²公称電圧500 V公称電流17.5 A保護度合いIP68接点形状(オス/メス)オス型シールド接続いいえスレッドリング材質プラスチック接続断面積、最大4 mm	極数	2	コーディング	なし
接続方式ねじ接続ハウジング主要材質PA 66ケープル直径、最大13 mmケープル直径、最小7 mm接点材質真鍮導体断面、最大4 mm導体断面、最小0.5 mm²公称電圧500 V公称電流17.5 A保護度合いIP68接点形状(オス/メス)オス型シールド接続いいえスレッドリング材質プラスチック接続断面積、最大4 mm			<del></del> -	いいえ
接点材質真鍮導体断面、最大4 mm導体断面、最小0.5 mm²公称電圧500 V公称電流17.5 A保護度合いIP68接点形状(オス/メス)オス型シールド接続いいえスレッドリング材質プラスチック接続断面積、最大4 mm	接続方式		 ハウジング主要材質	PA 66
導体断面、最小0.5 mm²公称電圧500 V公称電流17.5 A保護度合いIP68接点形状(オス/メス)オス型シールド接続いいえスレッドリング材質プラスチック接続断面積、最大4 mm	ケーブル直径、最大	13 mm	 ケーブル直径、最小	7 mm
公称電流17.5 A保護度合いIP68接点形状(オス/メス)オス型シールド接続いいえスレッドリング材質プラスチック接続断面積、最大4 mm	接点材質	真鍮		4 mm²
接点形状(オス/メス) オス型 シールド接続 いいえ スレッドリング材質 プラスチック 接続断面積、最大 4 mm	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	 公称電圧	500 V
スレッドリング材質 プラスチック 接続断面積、最大 4 mm		17.5 A	 保護度合い	IP68
	接点形状(オス/メス)	オス型	 シールド接続	いいえ
接続斯面積 最小 0.5 mm <sup>2</sup>	スレッドリング材質	プラスチック		4 mm²
大阪の中	接続断面積、最小	0.5 mm²		

### 一般データ

極数	2	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	 接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	PA 66	<u> </u>	

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

カタログステータス / 図面 2

# データシート

### RC M P2 M20 SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール:

M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

#### 一般注文データ

種別 MTA RC バージョン 注文番号 <u>2884950000</u>

GTIN (EAN) 数量 4064675852070

### プラグコネクタ - スクリューシステム



### ねし式:

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。 プラグ式とソケット式の両方があります。

### 一般注文データ

種別 RC F P2 SP バージョン 注文番号 2903200000 GTIN (EAN) 4099986122376 数量

### **M20**

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに 適した保護キャップ



## 一般注文データ

数量

種別 PC RC M パージョン 注文番号 2820090000 GTIN (EAN) 4064675591405

作成日 06.11.2025 06:01:54 MEZ