

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

### 一般注文データ

バージョン	多層 PE 端子台, SNAP IN, 緑/黄色, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 8, レベル数: 2, V-0, Wemid
注文番号	3093160000
種別	S2T 2.5 8C PE
GTIN (EAN)	4099987110150
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

深さ	64.5 mm	奥行き(インチ)	2.5394 inch
高さ	127.5 mm	 高さ(インチ)	5.0197 inch
幅	5.1 mm	 幅(インチ)	0.2008 inch
正味重量	30.71 g		

### 温度

保管温度	-25 °C55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
連続動作温度、最大	130 °C			

# クランプ用コンダクタ (定格接続)

A2	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
傾斜/角度のついた	被覆剥き長さ	10 mm
SNAP IN	接続数	8
2.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
₽ 2.5 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
IV 2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
4 mm²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
2.5 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
		0.34 mm <sup>2</sup>
	傾斜/角度のついた SNAP IN 2.5 mm <sup>2</sup> 0.6 x 3.5 mm ル 2.5 mm <sup>2</sup> ル 2.5 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup> 2.5 mm <sup>2</sup>	<ul> <li>傾斜/角度のついた</li> <li>SNAP IN</li> <li>2.5 mm²</li> <li>0.6 x 3.5 mm</li> <li>ル 2.5 mm²</li> <li>記線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小の DIN 46228/1 の細径燃線、最小</li> <li>4 mm²</li> </ul>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	SNAP IN	

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	レベル数	2
レベルごとのクランプポイント数	4	内部で交差接続されたレベル	はい
N 関数	いいえ	PE 関数	はい
PEN 関数	いいえ		

### 全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
標準	IEC 60947-7-2	20.00	

### 材料データ

基本材質	Wemid	色	緑/黄色
操作要素の色	緑色	UL 94 可燃性等級	V-0

作成日 30.11.2025 07:39:53 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 評価データ

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	隣接端子への定格電圧	800 V
定格 DC 電圧	800 V	標準	IEC 60947-7-2
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	隣接端子への定格インパルス耐圧	8 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 mW		III
	3		

# 追加の技術データ

開放側面	右	篏合仕様	はい	
固定形式	篏合仕様	 爆発試験バージョン	いいえ	
取り付け方式	TS 35			

## 分類

	· ·		<u>'</u>
ETIM 7.0	EC000901	ETIM 8.0	EC000901
ETIM 9.0	EC000901	ETIM 10.0	EC000901
ECLASS 11.0	27-14-11-41	ECLASS 12.0	27-14-11-41
ECLASS 13.0	27-25-01-04	ECLASS 14.0	27-25-01-04
ECLASS 15.0	27-25-01-04		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

### 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<u>1805490000</u>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
種別 注文番号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	バージョン アクセサリ, マーカーホルダー
	,	

### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

### 一般注文データ

種別	WS 8/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	<u>1773521693</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141715	レン・ブラッドリー, 青色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	<u>1773521687</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141548	レン・プラッドリー, 黄色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	<u>1773521690</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143092	レン・ブラッドリー, 橙色
数量	720 ST	



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

14 Di	MO O /E MO NE MO	18 28-24
種別	WS 8/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1640740000	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190279103	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	<u>1773521686</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141531	レン・ブラッドリー, 赤色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1951870000</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248631605	レン・ブラッドリー, 白色
数量	600 ST	
種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1792000000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	
種別	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	パージョン
注文番号	2003770000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4050118424447	レン・ブラッドリー, 白色
数量	600 ST	
種別	WS 10/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	1773531693	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141814	レン・ブラッドリー, 青色
数量	720 ST	
<del></del> 種別	WS 10/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	1773531687	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141753	レン・ブラッドリー, 黄色
数量	720 ST	V- //// /AC
<u>~</u> 種別	WS 10/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	1773531686	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141746	レン・ブラッドリー, 赤色
数量	720 ST	
<u>~~</u> 種別	WS 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1635000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
在文曲 5 GTIN (EAN)	4008190261948	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	
		n° >\$->/
種別 注文番号	WS 10/5 PLUS MC NE WS 1046380000	バージョン WS. 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
		WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ヒッチ (mm) (P): 5.00 Welamueller, ア レン・ブラッドリー, 白色
GTIN (EAN) 粉旱	4032248782086	レン・ノフットップ、口巴
数量	600 ST	10 25-24
種別	DEK 5/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	<u>1609801693</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397166	青色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE BR	バージョン
注文番号	1249870000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118051865	茶色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	1609801687	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397135	黄色
数量	1000 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	DEK 5/5 MC NE GN	バージョン
注文番号	<u>1609801688</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397142	緑色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE GR	バージョン
注文番号	<u>1609801691</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397159	グレー
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	1238340000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118062632	橙色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	<u>1609801686</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397128	赤色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE SW	バージョン
注文番号	1457550000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118263817	黒色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE VI	パージョン
注文番号	1249860000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118042764	スミレ色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 S MC NE WS	バージョン
注文番号	1341620000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118145793	白色
数量	400 ST	

### テストアダプターとテストソケット









端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

種別 ATPG 2.5 MI-R 注文番号 <u>1991960000</u> GTIN (EAN) 4050118376685 数量 50 ST バージョン

テストアダプター (端子), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A

作成日 30.11.2025 07:39:53 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	ATPG 2.5/3	バージョン
注文番号	2041190000	テストアダプター (端子), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118409604	
数量	25 ST	
種別	ATPG 2.5/5	バージョン
種別 注文番号	ATPG 2.5/5 2041180000	バージョン テストアダプター (端子), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
	· ·	

# エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

### 一般注文データ

種別	SEP 2T 2.5 8C	バージョン
注文番号	3093260000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 101 mm, 幅: 5.1 mm,
GTIN (EAN)	4099987110228	V-0, Wemid, 篏合仕様: いいえ
数量	20 ST	

## エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

### -般注文データ

種別	AEB 35 SC/1	パージョン
	ALB 35 3C/ 1	
注文番号	<u>1991920000</u>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 ST	
種別	AEB 35 SC/1 BK	バージョン
注文番号	2475310000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118487114	
数量	50 ST	
種別	AEB 35 SC/1 RM	バージョン
注文番号	3112300000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4099987196413	
数量	50 ST	

作成日 30.11.2025 07:39:53 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	AEB 35 SCL/1 RM	バージョン
注文番号	3112310000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4099987196420	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	2661280000	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
<b></b>	2001	
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK	パージョン
		パージョン Aシリーズ, エンドブラケット
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK	
種別 注文番号	AEB 35 SCL/1 V0 BK 2661300000	
種別 注文番号 GTIN (EAN)	AEB 35 SCL/1 V0 BK 2661300000 4050118702187	
種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量	AEB 35 SCL/1 V0 BK 2661300000 4050118702187 20 ST	Aシリーズ, エンドブラケット
種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK  2661300000  4050118702187  20 ST  AEB 35 SCL/1 V0 GY	Aシリーズ, エンドブラケット パージョン

### 渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

# ー般注文データ

一般注义	ナータ	
種別	ZQV 2.5N/10	パージョン
注文番号	<u>1527690000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BK	バージョン
注文番号	2831750000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416982	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<u>1527880000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448573	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	2108910000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 WT	バージョン
注文番号	2831640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416876	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	

作成日 30.11.2025 07:39:53 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

番別	70V 2 5N/2	16-51-7
種別 注文番号	ZQV 2.5N/2	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
注义番号 GTIN (EAN)	<u>1527540000</u> 4050118448467	渡り配縁コイクタ (蛹子), 接続されている, 恒色, 24 A, 極致: 2, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	(HIIII) (F). 5. 10, 総線. はい, <sub>神</sub> . 7.9 HIII
種別	ZQV 2.5N/2 BK	バージョン
性別 注文番号	2831670000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
注义描写 GTIN (EAN)	4064675416906	疲り配짜コイング (晌丁), 接続されている, 無色, 24 A, 極致. 2, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	(IIIII) (F). 5. 10, 飛出物、は50, 7曲. 7.5 IIIII
<u> </u>	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1527740000	
注义备亏 GTIN (EAN)	4050118448658	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	(HIIII) (F). 5. 10, 総線. はい, <sub>神</sub> . 7.9 HIII
	-	バージョン
種別	ZQV 2.5N/2 RD	
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2108470000</u> 4050118448542	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	(IIIII) (F). 5. 10, 治出物、はなり、神田、7.5 IIIII
		10 - 52 - 54
種別	ZQV 2.5N/2 WT	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
注文番号 GTIN (FAN)	2831560000 4064675416692	渡り配縁コネクタ (晒子), 接続されている, 日色, 24 A, 極致: 2, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
GTIN (EAN) 数量	60 ST	(ロロロ/ (t /, ら, tら, 神色液, kみゃ, 神色, 7.5 ロロロ
数里 種別		バージョン
性別 注文番号	ZQV 2.5N/20 1527720000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
注义备亏 GTIN (EAN)	4050118447972	渡り配練コネクタ (晒子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極致: 20, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	(HIIII) (F). 5. 10, 細調 はない, 神田. 102 HIIII
<u> </u>	ZQV 2.5N/20 BK	バージョン
注文番号	2831760000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	4064675416999	仮り配짜コネック (明子, )安郎されている, 黒色, 24 A, 極致. 20, こック (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	(HIIII) (L.). O. TO, 同Engl. 10-2 HIIII
<u> </u>	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1527890000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118448566	版 グ 配
数量	20 ST	\ппп ( 1 ). О. 10, мсму. 10-2 ппп
<u>禁</u> 種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	2108920000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118485899	版 グ 配
数量	20 ST	
<u> </u>	ZQV 2.5N/20 WT	バージョン
注文番号	2831650000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4064675416883	版 グ 配
数量	20 ST	1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
<u>数</u> 星 種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	1527570000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118448450	版 グ 配
数量	60 ST	T
<u>***</u> 種別	ZQV 2.5N/3 BK	バージョン
注文番号	2831680000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4064675416913	版 グ 配
数量	60 ST	
<u>数量</u> 種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1527770000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	4050118448641	仮り乱짜コネック (晌子, )安郎されている, 育色, 24 A, 怪奴. 3, こりり (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	(いいい) ( ). シ・ロン、MEMSN、100 V 、Y2程、 1 ン 1 III II
<b>以</b> 里	00 01	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

番別	70V 2 5N /2 PD	パーミテコン/
種別 注文番号	ZQV 2.5N/3 RD 2108690000	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
	4050118448535	
GTIN (EAN) 数量	60 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
		バージョン
種別 注文番号	ZQV 2.5N/3 WT	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	<u>2831570000</u> 4064675416807	援り配線コインタ (姉子), 技能されている, 百巴, 24 A, 極致. 3, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	(川川) (下). 5. 10, 飛門線、ほどり、柳田、13 川川
		18 S2 S1
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン 海り町はコウムケ (地で) なはされていて 塔女 24.4 杯状・4 ピッチ
注文番号	<u>1527590000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	4050118448443 60 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
		18 S2 S1
種別	ZQV 2.5N/4 BK	バージョン 遊り 配換 コウクタ (地で) なはされていて、田会・24.4 ほかいて
注文番号	<u>2831690000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416920 60 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量		.0 50 5.
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン 本の の (学) マルセイヤッフ シス・主会・24.4 ほかいて
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1527780000</u> 4050118448634	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN) *#=		(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	.0 50 5.
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<u>2108700000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN) *#=	4050118448528 60 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量		.0 50 5.
種別	ZQV 2.5N/4 WT	バージョン
注文番号	<u>2831580000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416814	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	.0 50 5.
種別	ZQV 2.5N/5	
注文番号	<u>1527620000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量 	20 ST	, p N 2 N
種別	ZQV 2.5N/5 BK	バージョン
注文番号	2831700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
	4064675416937	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	.9 >9 -
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン 本ののは、サイスには、また、248 杯物に、 ピッチ
注文番号	<u>1527790000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448627	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<u>2108710000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448511	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 WT	バージョン
注文番号	2831590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416821	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	1527730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118411362	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

括則	70V 2 EN /EO BY	n° 57-57
種別 注文番号	ZQV 2.5N/50 BK	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
	<u>2831770000</u> 4064675417002	
GTIN (EAN) 数量	5 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
理別 注文番号	,	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
注义备亏 GTIN (EAN)	<u>1527920000</u> 4050118448559	渡り配縁コネクタ (晒丁), 接続されている, 育巴, 24 A, 極数: 50, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(11111) (1-): ひ. 1つ, 声に形外、154 V 1, 智田. とうひ 111111
<u> </u>	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
性別 注文番号		
注义番号 GTIN (EAN)	<u>2109000000</u> 4050118486001	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(11111) (1 ). ジ. 10, 岸門水、165 (1, 平田. とりひ 111111
		バージョン
種別 注文番号	ZQV 2.5N/50 WT 2831660000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
注义备亏 GTIN (EAN)	4064675416890	渡り配線コネクタ (晒干), 接続されている, 白巴, 24 A, 極数: 50, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(11111 <i>)</i> (1 <i>)</i> . ジ. 1つ, 岸門水、10k V 1, 平田. とりひ 111111
	ZQV 2.5N/6	バージョン
種別 注文番号	20V 2.5N/6 1527630000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
注义番号 GTIN (EAN)	4050118448429	渡り配線コインタ (蛹子), 接続されている, 位色, 24 A, 極数: 6, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	(11111 <i>)</i> (1 <i>)</i> . ジ. 1 (2 , 間部外、 184 (2 )
種別		バージョン
裡別 注文番号	ZQV 2.5N/6 BK 2831710000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
注义番号 GTIN (EAN)	4064675416944	渡り配線コインタ (晒子), 接続されている, 羔巴, 24 A, 極数: 6, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	(11111 <i>)</i> (1 <i>)</i> : ジ. 1 (2 , 間部外、 145 (2 ) , 平田、 2 (3 ) 111111
種別		バージョン
理別 注文番号	ZQV 2.5N/6 BL 1527820000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
注义备亏 GTIN (EAN)	4050118448610	渡り配線コネクタ (晒丁), 接続されている, 育巴, 24 A, 極致: 0, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	(111111) (1 ). ジ. 10, 岸西線、165 V 1, 神田. とりら 111111
種別		バージョン
性別 注文番号	ZQV 2.5N/6 WT 2831600000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
在文曲写 GTIN (EAN)	4064675416838	渡り能縁コインタ (鳴子), 技続されている, 百巴, 24 A, 極致. 6, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	(111111) (1-7: -0: 1-0: ) (1111) (11111) (111111) (111111) (111111) (1111111) (1111111) (11111111
<u> </u>	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	1527640000	バーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
	4050118448412	成り削減コインタ [編丁), 技能とれている, 位色, 24 A, 極致. 7, こック (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	ү, ү. у. о. о. жыжы тө v , үш. оо. т типт
<u> </u>	ZQV 2.5N/7 BK	バージョン
注文番号	2831720000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4064675416951	版り記録コインク (編 ) , igsile 1 C C いる, 点 E , 2 + 2 , 極致. 7 , こ クク (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	,, у
<u> </u>	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1527830000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	成り記録コインク (編 ) /, 技能と10 C V 3 , 自己, 24 A , 極致. 7 , こ クク (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	, γ. γ. σ. σ. под под постоя дин σ. σ. г.
<u> </u>	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	2108810000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118448498	版り記録コインク (編 ) /, 技能と10 C V 3 , 小色, 24 A, 極致. 7, こ クク (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	ү, ү. у. о. о, жыжы тө v , үш. оо. т типт
<u> </u>	ZQV 2.5N/7 WT	バージョン
注文番号	2831610000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416845	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	ү, ү. у. о. о, жыжы тө v , үш. оо. т типт
<b>*</b> **		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<u>1527670000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BK	バージョン
注文番号	2831730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416968	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<u>1527840000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	2108870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 WT	バージョン
注文番号	2831620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416852	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	<u>1527680000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BK	バージョン
注文番号	2831740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416975	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<u>1527870000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	2108900000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 WT	バージョン
注文番号	<u>2831630000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416869	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm