

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, スイッチ, 断路器, AC600 V, 100 A, 4極, 手動式スイッチ
注文番号	<u>3103170000</u>
種別	AC SB M 100A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148375
数量	1 items

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数

 ϵ

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	121.1 mm	奥行き(インチ)	4.7677 inch
高さ	165 mm	 高さ(インチ)	6.4961 inch
幅	140 mm	幅(インチ)	5.5118 inch
正味重量	773 g		

温度

周囲温度 -25 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況準拠 (免除なし)REACH SVHC0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

保護度合い IP66

負荷ブレークスイッチ

電圧種別	AC	公称電圧	690 V
公称電流	100 A	NC接点としての接点数	0
定格メインアクティブ負荷遮断電流	100 A	接続の種別	 ねじ接続
短絡割り込み能力	15 kA	定格短絡投入電流	1500 A
定格ピーク耐電流	1500 A	定格電流での遮断操作サイクル数	1500
機械的耐久性クラス	M2 (10000)	定格テイクオーバー電流	600 A
NO接占としての接占数	Δ		

分類

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

入札仕様書

長体仕様 Load break Switch in polyester housing.

Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (le) (le):

- according to IEC (AC-21):

100 A

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

(Ue): - according to IEC: 690 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: Main Switch: Yes Number of contacts normally open: Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands PG 16/21. Dimensions HxWxD: 165x140x121 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

Rated operational voltage



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面







