MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置 は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイ オードテストを行うことができます。

また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

一般注文データ

バージョン	マルチメータ, 該当	
注文番号	<u>3113240000</u>	
種別	MULTIMETER CCM 400A	
GTIN (EAN)	(EAN) 4099987201315	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	220 mm	 高さ(インチ)	8.6614 inch
幅	80 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	3.1496 inch
正味重量	350 g		

技術データ

項目説明デジタルクランプオン測定装置

装置の測定および試験

100 μF	容量測定値、最小.	51.2 nF
CAT IV	AC 電圧測定範囲	1 ~ 1,000 V
1 ~ 1.500 ボルト	電流測定値、最大.	400 A
50 °C	作動温度、最小	0 °C
5000 MHz	周波数範囲、最小	5000 Hz
はい	ディスプレイ	デジタル
IP40	電流種別	AC/DC
40 kΩ	抵抗測定範囲、最小	400 Ω
リチウム	連続性試験	該当
	CAT IV 1 ~ 1.500 ボルト 50 °C 5000 MHz はい IP40 40 kΩ	CAT IV AC 電圧測定範囲 1 ~ 1.500 ボルト 電流測定値、最大. 50 °C 作動温度、最小 5000 MHz 周波数範囲、最小 はい ディスプレイ 電流種別 40 kΩ 抵抗測定範囲、最小

分類

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 9.0	27-20-03-12
ECLASS 9.1	27-20-03-12	ECLASS 10.0	27-20-03-12
ECLASS 11.0	27-20-03-12	ECLASS 12.0	27-20-03-12
ECLASS 13.0	27-20-03-12	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

カタログステータス / 図面 2



MULTIMETER CCM 400A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





