

VPU PV EXTENDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

注文番号	3123510000
種別	VPU PV EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270199
数量	9 items

VPU PV EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量	1.78 g
------	--------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

公称データ IEC/EN

定格電圧 (DC)	1500 V
-----------	--------

接続データ

導体接続方法	ねじ接続	接続方式	ねじ接続
締付けトルク、最小.	1.2 Nm	締付けトルク、最大.	4.5 Nm
クランプ範囲、定格接続	10 mm ²	クランプ範囲、最小	1.5 mm ²
クランプ範囲、最大	16 mm ²	導体断面、固定式、最小	1.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	16 mm ²	配線接続断面、細径撲線、最小	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撲線、最大	16 mm ²	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	1.5 mm ²
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	10 mm ²	接続断面、撲線、最小	1.5 mm ²
接続断面、撲線、最大	16 mm ²		

電気データ

公称電流	63 A
------	------

分類

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		