

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















AC保護のための最高のオプション。

さまざまなストリングインバーターで動作するように設計されています。ワイドミュラーでは、お客様の繰り返しの要件に基づいて、この標準構成のAC発電機端子箱を開発しました。

バージョンによって、ヒューズと過電圧保護を含めることのできる発電機端子箱もあります。これらの発電機端子箱は、世界中の主要なストリングインバーターメーカー用に特別に設計されています。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電、組立てエンクロージャ、結合器ボック
	ス, AC電圧バージョン, ヒューズホルダー付き, 過
	電圧保護 I, ケーブルグランド, 分散型インバーター
注文番号	<u>8000069107</u>
種別	PV 40401S2V1C1A1ES
GTIN (EAN)	4064675331414
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数			
	ϵ		
ROHS			
寸法と重量			
 深さ	350 mm	奥行き(インチ)	13.7795 inch
高さ	1056 mm	高さ (インチ)	41.5747 inch
幅	852 mm	幅(インチ)	33.5432 inch
正味重量	38393.34 g		
温度			
周囲温度	-20 °C50 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
AC入力			
ケーブルのバージョン	レギュラー	AC 入力数	4
AC出力			
AC 出力ケーブル接続種別	ねじ接続, M12	AC 出力数	1
AC電気プロパティ	10.0121001	7.10 1173	<u> </u>
		11	
定格電圧	400 V AC	サージ保護AC側	480V AC、タイプI、Imax = 50kA、Up ≦ 2.1kV、補 助接点なし
接地	VPUで直接		٥ ه. <i>س</i> کاران
ハウジング			
取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
基準及び標準			
標準	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
保証			
時間間隔	5 年		
<u>分類</u>			
) 1 VK			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







