

## MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

MiBridge ソリューション。  
移行のためのアダプター - HIMA HiQuad。  
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、HIMA  
HiQuad カードから他の PLC/DCS システムまたはワイド  
ミューラー製 U-REMOTE モジュールへの安全な移行が可能です。

## 一般注文データ

注文番号	8000123146
種別	<a href="#">MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION</a>
GTIN (EAN)	4099986851085
数量	1 items

## MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	71.4 mm	奥行き (インチ)	2.811 inch
高さ	127 mm	高さ (インチ)	5 inch
幅	19.9 mm	幅 (インチ)	0.7835 inch
正味重量	0.2 g		

## 温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I <sub>最大</sub>	20 A	定格電圧 UN	125 V

## 接続データ

極数 (コントロール側)	32 極	接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector
--------------	------	-------------	------------------------------

## 接続データ

接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
極数 (コントロール側)	32 P		

## 評価データ

動作電圧	125 V	チャンネルごとの最大電流	2 A
合計動作電流	20 A		

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	150 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	1.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	0.82 kV		

**MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



The image shows a small, vertically oriented technical drawing or table. It contains several rows of data, likely representing terminal configurations or pin assignments for the MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION. The text is very small and difficult to read, but it appears to be a structured list of values.