

## PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要的危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP, MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
注文番号	<a href="#">8000130053</a>
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11
GTIN (EAN)	4099987231770
数量	1 items

## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

深さ	307 mm	奥行き (インチ)	12.0866 inch
高さ	640 mm	高さ (インチ)	25.1968 inch
幅	800 mm	幅 (インチ)	31.496 inch
正味重量	19128.45 g		

## 温度

周囲温度	-20 °C...50 °C	湿度	5 ~ 90%、結露なし
------	----------------	----	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 配送品に同梱

付属アクセサリ	製品 数量 製品 数量 製品 数量	取付け脚 4 ダストキャップ (塵除帽子) VSSO 40 シールプラグ 4
---------	----------------------------------	---

## 保証

時間間隔	5 年
------	-----

## エンクロージャ

カバー	開き戸	絶縁材	ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート
取り付け方式	壁取付け	衝撃耐性	IEC 62262に準拠したIK10
エンクロージャ付属品	取り付けフット使用	保護等級	II

## サージ保護DC側

標準	EN 61439-2, OVE 指令 R 11-1:2022-05-01, EN 61643-31	雷テスト電流Iimp (10/350 μs)	5 kA
保護レベル Up (+/-、-/PE、+/-PE)	≤ 3.8 kV	待機消費電力PC	< 0.2 W
短絡電流 ISCPV	11000 A	総出力電流I合計 (8/20μs)	50 kA
放電電流 In (8/20μs)	20 kA	要件等級	タイプI/II
総出力電流I合計 (10/350μs)	10 kA	保護レベル Up (-/PE)	≤ 3.8 kV
保護レベル Up (+/-)	≤ 3.8 kV	保護レベル Up (+/-PE)	≤ 3.8 kV

## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

PVシステム電圧、最大Ucpv 最大連続動作電圧 DC UCPV モード +/-、-/PE、+/-PE	1100 V	サージ保護DC側	1000 VタイプI + II
---	--------	----------	-----------------

## リモート接続解除

電圧低下後の自動再充電	はい								
動作サイクル数	10000								
制御電圧	100 V AC - 250 V AC 50/60Hz								
リモート断路補助接点	<table border="1"> <tr> <td>ケーブル散り入れ口</td> <td>ケーブル取り入れ口数 1</td> </tr> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 アクチュエータ付プッシュイン</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレキシブル、最大 2.5 mm<sup>2</sup> H05 (07) V-K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大</td> </tr> </table>	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1	導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン		フレキシブル、最大 2.5 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K		ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1								
導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン								
	フレキシブル、最大 2.5 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K								
	ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大								
リモート断路制御接点	<table border="1"> <tr> <td>ケーブル散り入れ口</td> <td>ケーブル取り入れ口数 1</td> </tr> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 アクチュエータ付プッシュイン</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレキシブル、最大 2.5 mm<sup>2</sup> H05 (07) V-K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大</td> </tr> </table>	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1	導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン		フレキシブル、最大 2.5 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K		ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1								
導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン								
	フレキシブル、最大 2.5 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K								
	ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大								

電源回路の切断の種別	電圧トリッピング下								
ターンオフ時間	1.5秒								
スイッチ消費電流	<table border="1"> <tr> <td>スイッチタイプ</td> <td>消防士用スイッチ</td> </tr> <tr> <td>消費電流、注意事項</td> <td>ピーク電流は、消防士用スイッチのコンデンサが完全に放電された後、短時間だけ発生します。</td> </tr> <tr> <td>消費電流(ピーク)</td> <td>900 mA</td> </tr> <tr> <td>消費電流(連続)</td> <td>90 mA</td> </tr> </table>	スイッチタイプ	消防士用スイッチ	消費電流、注意事項	ピーク電流は、消防士用スイッチのコンデンサが完全に放電された後、短時間だけ発生します。	消費電流(ピーク)	900 mA	消費電流(連続)	90 mA
スイッチタイプ	消防士用スイッチ								
消費電流、注意事項	ピーク電流は、消防士用スイッチのコンデンサが完全に放電された後、短時間だけ発生します。								
消費電流(ピーク)	900 mA								
消費電流(連続)	90 mA								
定格電流での遮断操作サイクル数	300								
スイッチ断路器の実行	エンクロージャ内のリモート断路器								
断路器容量の切り替え	DC-PV1								

## 一般データ

標準	EN 61439-2, OVE 指令 R 11-1:2022-05-01, EN 61643-31	保護度合い	IP65
設置場所	保護された屋外エリア（海から1km以上）		

## 入力

最大出力点数 (MPP)	10								
機能的アース接触	<table border="1"> <tr> <td>ケーブル散り入れ口</td> <td>ケーブル取り入れ口数 2</td> </tr> <tr> <td>導体接続</td> <td>接続方式 アクチュエータ付プッシュイン</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレキシブル、最大 25 mm<sup>2</sup> H05 (07) V-K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大</td> </tr> </table>	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 2	導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン		フレキシブル、最大 25 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K		ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 2								
導体接続	接続方式 アクチュエータ付プッシュイン								
	フレキシブル、最大 25 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K								
	ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大								
接続口の数	6	接続方式	WM4Cプラグインコネクタ						
DC 入力 + & -		配線の最小断面、最小	4 mm <sup>2</sup>						
ヒューズの種別			配線断面、最大 6 mm <sup>2</sup>						
ヒューズカートリッジもホルダーもない									

## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

Fuses	いいえ
DC 入力の最大数	最大電力ポイントあたり2入力を並列接続
MPPあたりの入力数	≤ 2
サージ保護補助接点	ケーブル散り入れ口 導体接続
ケーブル取り入れ口数 1 接続方式 アクチュエータとの耐張 クラップ接続	
フレキシブル、最大 1.5 mm <sup>2</sup> H05 (07) V-K	
ワイヤエンドフェル 1.5 mm <sup>2</sup> ル付 DIN 46228 pt 1、最大	
入力数	20

## 電気特性

定格 DC 電圧	1100 V
定格短期電流抵抗	定格電流
最大電力ポイント当たりの電流、最大	51.25 A
1接続あたりの定格DC電流	41 A
	列ごと電流の最大値
	35.00 A

## 出力

DC出力の最大数	並列に接続された最大電力ポイント2出力あたり
DC 出力 + & -	導体接続
	接続方式 WM4Cプラグインコネクタ
	配線の最小断面、最小 4 mm <sup>2</sup>
	配線断面、最大 6 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## 入札仕様書

長体仕様	Combiner box for inverters with Fireman switch and surge protection for the connection to 10 MPP tracker. Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department according to VDE-AR-E2 100-7-12. Max. string voltage Uoc: 1100 VDC Integrated surge protection with class I+II combined arresters with signal contact. Suitable for protection against overvoltages in a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 2 outputs, connection via WM4 C connector,
------	--

**PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

compatible with cable type  
TÜV 2 Pfg1169/08.07 /  
EN 50618:2063  
MPP2 to 10:  
identical to MPP1 DC  
fireman switch:  
Switching off by  
undervoltage tripping.  
Switching off by reaching a  
temperature of  $\geq 100$  °C in  
the housing.  
Automatic reconnection  
after the control voltage  
(230 V AC) is applied  
again.  
With signal contact.  
Connection of the fireman  
switch control line 230  
VAC via M16 cable glands  
(Clamping range 5-10  
mm $\varnothing$ ) max. conductor  
cross-section: 1.5 mm $^2$ .  
Connection of the signal  
contact 24 VDC (max. 300  
mA) via M16 cable glands  
(Clamping range 5-10  
mm $\varnothing$ ) max. conductor  
cross-section: 1.5 mm $^2$ .  
Protection class: IP65.  
All built into a glass fibre  
reinforced polyester  
housing. Dimensions  
HxD: 683x800x327  
mm. Approval according to  
low voltage switchgear IEC  
61439-1 and EN 61439-2

**PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図に類似



## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 14
注文番号	<a href="#">1157820000</a>
GTIN (EAN)	4032248945344
数量	1 ST

バージョン  
カットツール, 片手操作用の切削工具

## ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX PV
注文番号	<a href="#">1190490000</a>
GTIN (EAN)	4032248973262
数量	1 ST

バージョン  
太陽光発電, プラグインコネクタ

## プラススクリュードライバー (フィリップ用)



プラススクリュードライバー、フィリップス用、SDK PH DIN 5262、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH への出力、クロムトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	SDK PH3	バージョン
注文番号	<a href="#">9008500000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056491	
数量	1 ST	

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008330000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
種別	SDS 1.0X5.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">9008350000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 ST	

## PV-Stick フィールドコネクタ



速いほど好ましいです。これは、太陽光発電システムの配線にも有効です。このコネクタは、凍り付くような低温でもしっかりと手で握り続けることが可能であり、また圧着工具不使用なため、簡単にすばやく取り付けることができます。

圧着端子や圧着工具は不要で、作業ミスの防止に貢献します。これにより、施工時間を50%短縮でき、また品質に影響はありません。新しいPVコネクタはTÜV認証があり、IEC 62852に準拠しています。

当社の「SNAP IN」技術は、安全な接続を実現します。差し込んで回すだけで電流が流れます！

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- SNAP IN技術
- IEC 62852に準拠した標準適合品質
- 人間工学に基づいた受賞歴のある形状
- 現存する最速のPVコネクタ
- 確実なラッチ

## 一般注文データ

種別	PV-STICK+ VPE10	バージョン
注文番号	<a href="#">1303450000</a>	太陽光発電, プラグインコネクタ
GTIN (EAN)	4050118102468	
数量	10 ST	

## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	PV-STICK- VPE10	バージョン
注文番号	<a href="#">1303490000</a>	太陽光発電, プラグインコネクタ
GTIN (EAN)	4050118102529	
数量	10 ST	

## アクセサリ




防塵キャップ「Dustcap VSSO」は、ワイドミュラー製品やtype 4 のソーラーコネクタをほこりや汚れから保護します。

「SafetyClip」は、ワイドミュラーのソーラーコネクタを、意図しない開口から保護し、特別な複合型ツールを使用してのみ解放できます。

## 一般注文データ

種別	VSSO WM4 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1254870000</a>	太陽光発電, フラット設計
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 ST	

## UV耐久性ケーブルストラップ



UV 耐性ポリアミド 6.6 は、強い紫外線下でも特殊ケーブルストラップの長期耐久性を保証します。屋外での連続使用に最適です。

## 一般注文データ

種別	CB-UVR 290/4,5 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2659350000</a>	ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
数量	100 ST	

## PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 緊急停止ボタン



## 一般注文データ

種別	AC SB E 5A 1POL PO 06KV	バージョン
注文番号	<a href="#">3077660000</a>	太陽光発電, 緊急停止ボタン, 1極, AC600 V, 5 A, 完全なエンクロ一
GTIN (EAN)	4099987081887	ジャ
数量	1 ST	

## Sealing sets



## 一般注文データ

種別	BLINDPLUG SET5 7X28MM	バージョン
注文番号	<a href="#">3077670000</a>	太陽光発電, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
数量	1 ST	
種別	BLINDPLUG SET50 7X28MM	バージョン
注文番号	<a href="#">3077650000</a>	太陽光発電, Blind plug, アクセサリ, ブラインドプラグ, 50個
GTIN (EAN)	4099987081870	
数量	1 ST	

## 予備避雷器



## PVC DC 2I 20 10MPP RD SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	VPU PV I+II 5 0 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">2857000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675537366	
数量	9 ST	
種別	VPU PV I+II 5 0M 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">2856650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675536581	
数量	9 ST	

## 交換部品



## 一般注文データ

種別	BRES REPLACEMENT HINGE	バージョン
注文番号	<a href="#">3098500000</a>	太陽光発電, スペアパーツ, ヒンジピン, 10 MPP, 12 MPP
GTIN (EAN)	4099987129831	
数量	1 ST	
種別	BRES BO-OFM-14-B44-86 W...	バージョン
注文番号	<a href="#">3139420000</a>	太陽光発電, 取付けフット, スペアパーツ, 取付けフット, 10 MPP, 12
GTIN (EAN)	4099987378390	MPP
数量	1 ST	