

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MiBridge ソリューション。

移行のためのアダプター - HIMA HiQuad。

組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、HIMA HiQuad カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミューラー製 U-REMOTE モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000147254
種別	MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION
GTIN (EAN)	4099987172974
数量	ST

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	71.4 mm	奥行き (インチ)	2.811 inch
高さ	127 mm	高さ (インチ)	5 inch
幅	19.9 mm	幅 (インチ)	0.7835 inch
正味重量	99.99 g		

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{最大}	20 A	定格電圧 UN	125 V

接続データ

極数 (コントロール側)	32 極	接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector
--------------	------	-------------	------------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
極数 (コントロール側)	32 P		

評価データ

動作電圧	125 V	チャンネルごとの最大電流	2 A
合計動作電流	20 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	150 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	1.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	0.82 kV		

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



The image shows a small, vertical technical drawing or table. It contains two columns of data, likely representing dimensions and specifications for the terminal block. The text is very small and difficult to read, but it appears to be a standard technical drawing format.