

**IE-XRJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー  
ケーブル対応

**一般注文データ**

バージョン	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
注文番号	<a href="#">8808330000</a>
種別	IE-XRJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505913
数量	1 items

## IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	23.4 mm
幅	14.7 mm
長さ	43.8 mm
壁厚、最小	1.45 mm
正味重量	24.64 g

高さ (インチ)	0.9213 inch
幅 (インチ)	0.5787 inch
長さ (インチ)	1.7244 inch
壁厚、最大	1.55 mm

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1	RJ45
配線	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET
絶縁物断面、最大	1.8 mm
接触表面	ニッケル下地金メッキ
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 26...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
配線接続断面、細径撲線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
シールド	360°シールド接点
インサート圧力	20 N

接続 2	IDC
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接続直径、固定式	0.41...0.64 mm
導体接続断面、固定式	0.13...0.32 mm <sup>2</sup>
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
導体接続断面、フレキシブル	0.14...0.35 mm <sup>2</sup>
保護度合い	IP20
プラギング回数	750

## 一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 60603-7-51

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ
絶縁抵抗	500 MΩ

耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

## 分類


ETIM 8.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 15.0	27-44-03-90

ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 14.0	27-44-03-90

**IE-XRJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****設置カットアウト**