

## IE-FM5Z2V00001MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、マルチモード、SC デュプレックス - SC デュプレックス、橙色、コア直径 50 m

## 一般注文データ

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | 組立済パッチケーブル、クロスオーバー, SCデュプレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 50 µm, PVC, 1 m |
| 注文番号       | <a href="#">8813300000</a>                                          |
| 種別         | IE-FM5Z2V00001MSD0SD0X                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248513154                                                       |
| 数量         | 1 items                                                             |

## IE-FM5Z2V00001MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |          |              |
|------|---------|----------|--------------|
| 長さ   | 1 m     | 長さ (インチ) | 39.3701 inch |
| 正味重量 | 34.32 g |          |              |

## 温度

|        |                |      |               |
|--------|----------------|------|---------------|
| 保管温度   | -25 °C...75 °C | 動作温度 | -5 °C...75 °C |
| 取り付け温度 | -5 °C...50 °C  |      |               |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c        |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 一般基準

|        |             |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-4 |
|--------|-------------|

## 標準

|        |             |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-4 |
|--------|-------------|

## ケーブルの機械的特性と材料特性

|               |              |            |       |
|---------------|--------------|------------|-------|
| ハロゲン          | あり (PVCケーブル) | 最小曲げ半径、繰返し | 60 mm |
| 最小曲げ半径 (1回のみ) | 30 mm        | 延焼耐性       | No    |

## ケーブル構造

|        |            |        |           |
|--------|------------|--------|-----------|
| シース直径  | 3*6 mm     | シースカラー | 橙色        |
| 標準形状   | I-V (ZN) Y | シース素材  | PVC       |
| ケーブル配置 | ZIPCORD    | 一次被覆   | 245.00 µm |
| コアの直径  | 50 µm      |        |           |

## プラグ

|      |                                                     |      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| プラグ右 | SC-Duplex, IP20, オス型<br>接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし | 左プラグ | SC-Duplex, IP20, オス型<br>接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|

## プラグ、右

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| プラグ右 | SC-Duplex, IP20, オス型<br>接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
|------|-----------------------------------------------------|

## IE-FM5Z2V00001MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、左

左プラグ SC-Duplex, IP20, オス型  
接点、直線、プラグ、プラスチック、シールドなし

## 光ファイバ

|          |                                                  |    |                                          |
|----------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| ファイバーの種類 | GOF, マルチモード, OM2                                 | 減衰 | 850 nmで≤ 2.7dB/km,<br>1300 nmで≤ 0.7dB/km |
| 帯域幅      | 850 nmで≥ 600 MHz·km,<br>1300 nmで≥ 1200<br>MHz·km |    |                                          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

**IE-FM5Z2V00001MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

詳細図面

