

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 60603-7-51 準拠の取り付けレールアウトレット、RJ45 モジュール形状、直径 1.6mm までのワイヤ

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	<u>8946950000</u>
種別	IE-TO-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248734931
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認	,		
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	54.2 g		
温度			
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		湿度	湿度0~93%
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	まれていません	
一般データ			
参照製品	IE-BI-RJ45-FJ-P		RJ45
接続 2	IDC	組成	モジュール/カップリング から取り付けレールへの電 圧切り替え可能な接続
配線	PROFINET	色	薄いグレー
IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性	250 ms -2	IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性	50 ms -2正弦波(9 ~ 500 Hz)
湿度	湿度0~93%	ハウジング主要材質	PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接点材質	ばね鋼, Ni 1.2μm	接触表面	Au ≥ 0.8μm
接続直径、固定式 接続直径、細線仕様	0.40.64 mm 0.480.76 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG) 導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 24AWG 22 AWG 26AWG 22
<u> </u>	5.5 mm	等体接続側面、朱軟性(AVVG) シース直径、最大	10 mm
取り付け方式	TS 35	シールド	はい
保護度合い	IP20	<u>クールド</u> プラギング回数	750 (RJ45)
再接続可能	≥ AWGの場合は10サイク ル23~26, AWG 22に対し て≥ 4サイクル	<u> </u>	750 (1845)
一般基準			
コネクタ規格	IEC 60603-7-51		
電気プロパティ			
接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点/接点	≥ 1000 V AC/DC	一門電圧、接点アクールド 絶縁抵抗	500 MΩ
50°Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠
分類			
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000313 EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20

作成日 13.11.2025 10:59:57 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-03-20






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

数量

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	<u>1857440000</u>
GTIN (EAN)	4032248402731

) 403224840 200 ST バージョン

ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

カタログステータス / 図面 5