

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テストタイプ1153
注文番号	9205050000
種別	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-02-21T00:00:00+01:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	48 mm	奥行き (インチ)	1.8898 inch
高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.4567 inch
幅	231 mm	幅 (インチ)	9.0945 inch
正味重量	173.5 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

技術データ

項目説明

690 V以下対応の2極電圧
および導通テスト

装置の測定および試験

測定範囲カテゴリー	CAT III - 690V/CAT IV - 600V	定格電圧、最大.	AC/DC690 V
定格電圧、最小.	12 V AC/DC	AC 電圧測定範囲	12 ~ 690 V
DC 電圧測定範囲	690 V	作動温度、最大	45 °C
作動温度、最小	-15 °C	周波数範囲、最大	500 Hz
周波数範囲、最小	0 Hz	ディスプレイ	デジタル
保護度合い	IP65	連続性試験	該当
ピーク耐電圧	8 kV	準拠してテストされ承認された	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		